



30

YEARS OF
INNOVATION

M.P.S.®

UNE LONGUEUR DE COUPE D'AVANCE
UN TAGLIO OLTRE

M.P.S.®

MPS Sägen GmbH

Conrad-Röntgen-Strasse 1-3
Industriegebiet Saarmündung
54332 Wasserliesch | Germany

Fon: +49 (0) 65 01 / 94 99-0
Fax: +49 (0) 65 01 / 94 99 49
E-Mail: info@mps-saegen.de
Web: www.mps-saegen.de



30

**YEARS OF
INNOVATION**



LA SOCIÉTÉ MPS
LA SOCIETÀ MPS

M.P.S.

06

ASTUCES D'UN EXPERT EN SCIAGE
CONSIGLI ED ASTUZIE DI UN ESPERTO IN TAGLIO



18

LAMES DE SCIE SAUTEUSE
SEGHETTI ALTERNATIVI



28

LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR LA TÔLE
SEGHETTI ALTERNATIVI PER LAMIERA



56

SCIERS À RUBAN POUR MACHINE
SEGHE A NASTRO PER MACCHINA



57

LAMES DE SCIE POUR MACHINES OSCILLANTES
LAME OSCILLANTI



58

LAMES DE SCIE SABRE ET ACCESSOIRES
SEGHE A GATTUCCIO E ACCESSORI



64

LAMES DE RABOT
LAME DI PIALLATURA



92

LAMES DE SCIE À MAIN
LAME DA SEGNA MANO



94

LAMES DE SCIERS CIRCULAIRES
SEGHE CIRCOLARI



96

COMPOSITIONS
COMPOSIZIONI



114

SCIERS À MAIN LIGNUM
SEGHE A MANO LIGNUM



124

CGV
CONTATTI



132



LA QUALITÉ SUPÉRIEURE COMME OBJECTIF

***I NOSTRI STANDARDS QUALITATIVI SODDISFANO
LE VOSTRE PIU' ELEVATE ESIGENZE***

Lorsque Martin Pott a créé l'entreprise Martin Pott Sägen (MPS) en 1987, il l'a fait avec l'ambition de proposer une qualité supérieure de lames de scie tout en restant compétitif. Aujourd'hui les initiales MPS sont synonyme d'une entreprise innovante, dynamique et d'un leader européen dans le domaine du sciage, exportant dans le monde entier des produits Made in Germany. Telles sont les valeurs fondatrices de la société que nous défendons toujours aujourd'hui.

Quando Martin Pott fondò Martin Pott Sägen (MPS) nel 1987, lo fece con l'ambizione di offrire la migliore qualità possibile per il settore delle lame da sega, questo con la più grande attenzione alla competitività in termini economici. Oggi le iniziali MPS sono sinonimo di un'azienda innovativa e dinamica, leader europeo nei prodotti da taglio, esportando prodotti Made in Germany nel mondo intero. Questi sono i valori fondatori della società che difendiamo con orgoglio giorno dopo giorno.



Martin Pott





UN DEVELOPPEMENT PAR ETAPES

L'histoire de MPS est indissociable de son fondateur et dirigeant Martin Pott.
Avec l'aide d'une équipe en constante augmentation, il a transformé en réalité ses idées:

- 1987 création de la société
- 1995 partenariat avec l'entreprise Manfred Hönscheid
- 1997 déménagement à Wasserliesch à côté de Trèves en Allemagne
- 1998 Création d'un centre de test et de développement produit
- 2002 Martin Pott devient actionnaire unique
- 2004-2007 Investissement dans un centre logistique, des bureaux, et de nouveaux locaux de production
- 2014 Nouveau dépôt de stockage des matières premières
- 2015-2016 De nouvelles machines à commande numérique
- 1987-2014 Des innovations régulières pour répondre à l'évolution du marché



UNO SVILUPPO A FASI SUCCESSIVE.

La storia di MPS è indissociabile da quella del suo dirigente e fondatore Martin Pott.
Beneficiando dell'aiuto di un team in costante aumento, ha saputo trasformare un'idea in realtà:

- 1987 : anno di creazione della società
- 1995 : partenariato con l'azienda Manfred Hönscheid
- 1997: trasferimento à Wasserliesch nelle vicinanze di Trève (Germania)
- 1998 : Creazione di un centro di tests tecnici e sviluppo prodotti
- 2002 : Martin Pott diventa azionista unico dell'azienda
- 2004-2007 : Investimento in un deposito logistico, nuovi uffici e nuovi locali di produzione
- 2014 : Nuovo deposito di stoccaggio materie prime
- 2015-2016 : Nuove macchine a comando numerico per fresatura
- 1987-2014 : Varie innovazioni per rispondere a sempre nuove domande del mercato

AU CŒUR DE L'EUROPE


LA NOSTRA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA INTESA COME INSIEME DI PRINCIPI PRODUTTIVI

Localisé au cœur de l'Europe à Wasserliesch (Trèves), MPS se fixe un objectif très clair: être aujourd'hui comme demain, un fabricant allemand pour défendre une production de haute qualité "Made in Germany". C'est ici que nous trouvons les meilleures conditions pour innover et produire de façon constante avec la meilleure qualité. C'est ici que nous pouvons développer nos points forts pour être un partenaire fiable et flexible. En effet nous pouvons nous appuyer sur un tissu dense de PME industrielles et familiales dont nous partageons les valeurs. Nous pronons l'éthique et la transparence dans les affaires.

Abbiamo scelto e voluto appositamente la sede della nostra azienda qui a Wasserliesch (Trèves). Nel cuore dell'Europa, MPS difende un chiaro obiettivo, essere oggi come domani, un produttore tedesco che difende una produzione di alta qualità „Made in Germany“.

È qui che troviamo le migliori condizioni per innovare e produrre costantemente con la migliore mettere en espace après le point. È qui che possiamo sviluppare i nostri punti di forza per essere un partner affidabile e flessibile. Proprio qui possiamo contare su un tessuto denso di PMI industriali e familiari con le quali condividiamo gli stessi mettere un espace avant Promoviamo con decisione il concetto di etica e trasparenza negli affari.

MEMBRE DE: MEMBRO DI:





PATENT IPC
B23D 65/00
NR. 10 2006 031 590

Acier allié traité découpé au laser selon notre système breveté.

Acciaio legato trattato tagliato al laser secondo i nostri sistemi brevettati.



CERTIFIÉ

DIN ET ISO 9001

CERTIFICATO

LE SCIAGE POUR PASSION
L'UNIVERSO DEL TAGLIO INTESO
COME PASSIONE

Avec passion, nous faisons ce que nous savons le mieux faire: des produits de la plus haute qualité pour le sciage et la découpe. Notre programme de production inclut des lames de scie sauteuse, des lames de scie sabre, des lames de scie à main, et d'autres lames de sciage. Afin de garantir une qualité de haut niveau, nos aciers proviennent exclusivement d'Allemagne, d'Autriche et de Suède. Notre production repose sur des équipements de précision et modernes telle que notre technologie laser brevetée.

Con passione, facciamo ciò che sappiamo fare meglio: prodotti di altissima qualità per segare e tagliare. Il nostro programma di produzione comprende lame per seghetto alternativo, seghe a gattuccio, lame a mano ed altre lame da sega. Nell'obiettivo di garantire la massima qualità, i nostri acciai provengono esclusivamente dalla Germania, Austria e Svezia. La nostra produzione si basa su strumenti moderni e di precisione come la nostra tecnologia laser brevettata.

BIEN PLUS QUE DES LAMES DE SCIE MOLTO DIPPIU' CHE SEMPLICI LAME DA SEGA

Nous avons créé un système de services autour de nos produits qui répond à vos besoins. Nous organisons des formations et nous vous accompagnons pour des démonstrations. Nous vous accompagnons également sur vos évènements commerciaux majeurs. Nous saurons comprendre vos besoins pour booster vos marges! Dernier point, et non des moindres, le design moderne de nos conditionnements est un exemple de clarté et de simplicité de lecture.

Abbiamo creato un sistema intorno ai nostri prodotti per soddisfare tutte le vostre esigenze. Organizziamo corsi di formazione accompagnandovi per delle dimostrazioni prodotto. Vi accompagniamo nei vostri principali eventi commerciali. Il nostro servizio pre e post-vendita saprà capire le vostre esigenze nell'obiettivo di proteggere ed aumentare i vostri margini! Ultimo ma non meno importante, il design moderno del nostro packaging è un esempio di chiarezza e semplicità di lettura.



Explication
Spiegazioni



Application
Applicazioni

Pictogramme
Pittogrammi

Code Couleur:
vert: bois
Bleu: métal
Orange: matériaux abrasifs

Codice colore:
verde: legno
Blu: metallo
Arancione: materiali abrasivi

Parfait pour visualiser l'application
ideale per visualizzare l'applicazione



L'INDÉPENDANCE EST UNE FORCE L'INDIPENDENZA E' UNA FORZA

Nous sommes qui nous sommes car nous préservons notre indépendance. En tant que PME familiale, les circuits de décision sont courts et nos réponses sont rapides et adaptées au client. Dans le cadre de la coopération avec nos clients et partenaires, nous nous basons sur des relations équilibrées sur du long terme et nous sommes ouverts à tout type de marché. Vous trouverez nos produits sur différentes foires et salons du monde où la qualité "Made in Germany" est recherchée.

Siamo chi siamo perché preserviamo la nostra indipendenza. Essendo una PMI familiare, i circuiti decisionali sono brevi e le nostre risposte sono veloci ed adattate al cliente. Nell'ambito della cooperazione con i nostri clienti e partners, facciamo affidamento su relazioni equilibrate a lungo termine e siamo aperti a diversi tipi di mercato e business. Troverete i nostri prodotti in diverse fiere e saloni professionali nel mondo dove si cerca la qualità "Made in Germany".


LABORATOIRE LABORATORIO
















**ASTUCES D'UN
EXPERT EN SCIAGE**

**CONSIGLI ED ASTUZIE
DI UN ESPERTO IN
TAGLIO**

**BOIS
LEGNO**Bois durs
Legno duroBois tendres/Bois de charpente
Legno morbido/legno di costruzione**SOFT**Panneaux laminés
Pannelli laminatiPlan de cuisine
Top di cucinaContreplaqué
ControplacatoBois aggloméré
Legno agglomerato


MDF

Bois vert
Legno verdeBois de chauffe
Legno da riscaldamentoLamellé collé
Laminato incollato**PLASTIQUE
MATERIALI PLASTICI**Plastiques
PlasticaPlexiglas
PlexiglasMatériaux composites, Epoxy
Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy**ACIER
METALLO**Acier inoxydable
Acciaio inossidabileMétal/ Acier
Metallo/AcciaioBarre en T
Barre in TTôle
LamieraMétaux non ferreux/Aluminium
Metalli non ferrosi/AlluminioProfils fin
Profilo finoProfils épais
Profilo spessoTube ou carré fin
Profili chiusi sottiliTube ou carré épais
Profili chiusi spessiTube d'acier fin
Tubi d'acciaio sottiliTube d'acier moyen
Tubi d'acciaio mediTube d'acier épais
Tubi d'acciaio spessi**MATERIAUX DE CONSTRUCTION
MATERIALI ABRASIVI**Tuyaux de fonte
Tubi in ghisaFibro ciment
Fibro cementoBéton Expansé
Cemento cellulare espansoParement mural
Rivestimenti murali**SOFT**Carrelage
Ceramica**HARD**Marbre
MarmoGranite
GranitoVerre
VetroBrique ou parpaing
Pietra o copertura murarie**AUTRES MATERIAUX
ALTRI MATERIALI**Bois avec clous
Legni con chiodiPalettes
Palletsmatériaux multicouches
Pannelli-SandwichiDéconstruction
DemolizionePlaque de plâtre
Cartongesso**Liège**Caoutchouc
CaoutchouPanneau isolant
Pannelli isolanti**CARACTÉRISTIQUE DES LAMES
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LAME**Concrétion carbure
Rivestimento in carburoChantournage
Taglio curvoPlaquette carbure
Placchetta carburoCoupe droite
Taglio diritto e lineareSegment carbure
Segmento in carburoLame taglio extra longue
Lama extra lungaDépot diamant
Rivestito con diamanteLame renforcée
Lama rinforzataAffûtage 3 taillants par meule diamant
Affilatura a 3 taglienti con mola dimantata**SCIAGE EN COURBE/
CHANTOURNAGE DE LA COUPE
CUTTING FEATURES**Coupe très rapide
Taglio rapidoCoupe très nette
Taglio netto e pulitoCoupe d'ébauche
Taglio grezzoCoupe d'angle
Taglio d'angolo

TOUS LES ACIERS NE SE VALENT PAS L'ACCIAIO NON E' SEMPLICEMENTE DELL'ACCIAIO MA MOLTO DIPIU'

Les champs d'application très divers impliquent des gammes d'acières variées avec chacun ses propriétés. Utiliser la lame adaptée prolonge la performance et la durée de vie de vos outils. Pour cette raison, le choix entre les modèles en acier CV, HSS, Bi Metal ou HM (Carbure) doit être considéré avec soin selon l'utilisation prévue.

I molteplici campi di applicazione coinvolgono diverse gamme di acciaio con qualità specifiche ed adattate. Questo garantisce le migliori prestazioni nella durata dei vostri strumenti di lavoro. Per questo motivo, la scelta tra modello in acciaio CV, HSS, Bi Metal o HM (carburo) deve essere considerata attentamente in base all'uso previsto.



i ECARTEMENT DES DENTS SPAZIAMENTO DEI DENTI

L'écart entre deux dents "T" est la distance (ou le pas) en mm entre la point d'une dent à une autre. Parfois les écarts sont exprimés en nombre de dents par pouces i.e: 14 dents/pouces correspondent à un pas de 1,8mm

Lo spazio tra due denti "T" è la distanza (o al passo) espresso in millimetri tra il punto di un dente ed mettere un espace après le point spazi tra i denti vengono espresse in numero di denti per pollice, per esempio 14 denti/pollici corrispondono ad un passo di 1,8 mm

CV L'Acier Allié au Chrome Vanadium est utilisé pour travailler sur les matériaux tendres comme le bois ou les matériaux synthétiques
Acciaio legato al cromo vanadio per lavorazioni di materiali teneri come legno, pannelli in fibra sintetica, in legno o in plastica.


BiM L'Acier Bimétal 65-67HRC. La combinaison parfaite de l'élasticité (donnée par l'acier à ressort qui malgré la déformation revient à sa forme initiale) et la longévité grâce à la bande étroite d'acier HSS au Cobalt qui est soudée sur l'acier à ressort. L'acier bimétal est traité dans un four sous vide. Il est indiqué pour la coupe du bois ou de l'acier.

Acciaio Bi-metallo 65-67 HRC. La perfetta combinazione di flessibilità (da all'acciaio un'elasticità che nonostante la flessione gli permette di rivenire alla forma iniziale) e durata di vita grazie alla saldatura sull'acciaio di banda in HSS al cobalto. L'acciaio bi-metalllo è indurito in un forno sotto vuoto. Mettere un'area dopo il punto indicato per il taglio di legno e materiali metallici.

HSS L'Acier rapide (HSS) est traité dans un four à vide et est utilisé pour les matériaux durs (fer, acier), aluminium et métaux non ferreux
Acciaio rapido (HSS) è trattato in un forno a vuoto e utilizzato per materiali duri (ferro, acciaio), alluminio e metalli non ferrosi

HM Le carbure de tungstène est très résistant à l'abrasion = durée de vie plus longue. Le carbure de tungstène (HM) est recommandé pour tous les usages

*Il carburo di tungsteno è molto resistente all'abrasione = durata di vita più lungo.
Il carburo di tungsteno (HM) è raccomandato per tutti gli usi*



i Pourquoi a-t-on besoin d'autant de lames de sciage différentes? Perché c'è bisogno di tante lame da sega differenti?

Les raisons d'avoir tant de types de lames différentes sont nombreuses. La matière travaillée joue un rôle déterminant. Qu'il s'agisse d'une matière dure comme l'acier, l'acier inoxydable, les bois exotiques, le carrelage ou de matière tendre comme les bois blancs, le Contreplaqué, le Plastiques, le liège, chacun des matériaux aura une lame correspondante la plus appropriée en fonction de la dureté de la dent, de sa géométrie ou de son écartement. Le second paramètre est l'épaisseur du matériaux qui détermine la longueur utile de la lame. La qualité de la coupe est un point clé pour le choix. En effet, la lame appropriée varie suivant l'exigence de netteté de la coupe, de l'épaisseur du trait, des angles ou des courbes à prévoir. La manière dont la matière est composée est aussi à prendre en compte (par exemple, Profilésou matériaux composites)

Le ragion per avere così tanti diversi tipi di lame sono numerose. Il materiale lavorato gioca un ruolo determinante. Che si tratti di un materiale duro come l'acciaio, l'acciaio inossidabile, i legni esotici, le piastrelle o materiali morbidi come legno bianco, il compensato, la plastica, il sughero, ognuno dei materiali avrà una lama corrispondente ed adattata a seconda della durezza del dente, della sua geometria o della sua spaziatura. Il secondo parametro è lo spessore del materiale che determina la lunghezza utile della lama. La qualità del taglio è un punto chiave per la scelta. Infatti, la lama appropriata varia a seconda delle esigenze di pulizia del taglio, dello spessore del tratto di taglio, degli angoli o delle curve da prevedere. Anche il modo in cui è composto il materiale deve essere preso in considerazione (ad esempio, profilo o materiali compositi)

Comment utiliser une scie sauteuse? Come utilizzare una seghetto alternativo

Le travail avec une scie sauteuse suit les mêmes principes qu'une machine à coudre. La vitesse du mouvement ascendant et descendant peut être ajustée mécaniquement ou électroniquement. La vitesse mouvement ou vitesse de coupe varie entre 200 et 300 coupes par minute*. Lorsque l'on utilise des matériaux durs, comme le métal, il faut ralentir la vitesse de coupe. Pour des matériaux plus tendres comme le bois, il est préférable d'augmenter la vitesse de coupe. La denture des lames est prévue pour la coupe dans le sens ascendant de la lame. Ce sens de coupe permet de s'appuyer sur l'effet pendulaire de la lame. Pendant le mouvement ascendant, la lame se décale légèrement d'avant en arrière et génère ainsi un mouvement pendulaire. En effet, la lame est en pression contre le matériau avec plus de force lors du mouvement ascendant. Il est ainsi possible de couper plus vite sans dépenser plus d'énergie.

* en fonction de la machine et du fabricant

*Lavorare con un seghetto alternativo segue gli stessi principi di una macchina da cucire. La velocità di movimento ascendente e discendente può essere regolata meccanicamente o elettronicamente. La velocità di movimento o la velocità di taglio varia tra 200 e 300 tagli al minuto *. Quando si usano materiali duri, come il metallo, bisogna ridurre la velocità di taglio. Per materiali più morbidi come il legno, è meglio aumentare la velocità di taglio. I denti delle lame sono previsti per il taglio nella direzione ascendente della lama. Questa direzione di taglio consente di appoggiarsi sull'effetto pendolare della lama. Durante il movimento verso l'alto, la lama si muove leggermente avanti e indietro e genera quindi un movimento a pendolo. Infatti, la lama è in pressione contro i materiali con più forza durante il movimento ascendente. È possibile in questa maniera tagliare più velocemente senza consumo di maggiore energia.*

* rilassa la macchina e il produttore

Les techniques de coupe spécifiques pour une coupe optimale Le tecniche di taglio specifiche per un taglio ottimale



Affûtée,
dépouillée
Affilato, spoglia,
conico

Coupe très
propre
Taglio molto
pulito



La fibre du bois est coupée par l'angle latéral de la dent. L'affutage CT du côté de la lame ne vient pas en contact avec la partie coupée et permet une coupe extrêmement nette.
La fibra di legno viene tagliata dall'angolo laterale del dente. L'affilatura CT sul lato lama non entra in contatto con la parte tagliata e consente un taglio estremamente pulito.



Affûtée,
Avoyée
Affilato, a croce

Coupe très
rapide
Taglio molto
rapido




Les angles croisés des dents coupent la fibre de bois. L'affutage CS donne à la lame une coupe très rapide.
Gli angoli incrociati dei denti tagliano la fibra di legno. L'affilatura CS conferisce alla lama un taglio molto veloce.



Fraisée
Avoyée
Fresata, a croce

Coupe grossière
Taglio grezzo




La fibre du bois est arrachée et la partie latérale de la denture touche les bords, engendrant une coupe grossière très rapide.
La fibra di legno viene strappata e la parte laterale dei denti tocca i bordi, causando un taglio grezzo molto veloce.



Fraisée,
Ondulée
Fresata, Ondulata

fine, précise
fine, preciso



La coupe se produit sur la longueur totale de la dent. La différence avec la denture avoyée réside dans le processus de formation de la denture par ondulation.
Il taglio si verifica su tutta la lunghezza del dente. La differenza con i denti incrociati intermittenuti sta nel processo di formazione della dentatura per ondulazione.

D = Dessus de la dent
D = Parte superiore del dente

P = Dent angle
P = Dente d'angolo

N = Dent Normal
N = Dente normale

i Qu'est-ce qu'il permet de contrôler la vitesse de coupe et la performance?

- I La puissance du moteur de la machine (Watt)
- I La pression exercée lors du sciage
- I La qualité et la précision de la lame choisie
- I Le bon choix du mouvement pendulaire pour la coupe. Lorsque l'on utilise une forte oscillation, des fissures peuvent apparaître sur la denture.

Cosa consente di controllare la velocità e le prestazioni di taglio?

- I La potenza del motore della macchina (watt)*
- I La pressione esercitata durante il taglio*
- I La qualità e la precisione della lama scelta*
- I La scelta adatta del movimento pendolare del taglio. Quando si utilizza un'oscillazione forte, potrebbero apparire delle crepe sulla dentatura.*

QUALITÉ DES MATERIAUX ET UTILISATION MATERIALI QUALITA E CAMPI DI APPLICAZIONE

Géométrie de coupe
Geometria di taglio



Fraisée, ondulée
Fresata, ondulata



Affûtée, avoyée
Affilata, denti
incrociati intermittenuti



Affûtée, dépouillée
Affilata, spoglia

Matériaux Materiali



Coupe standard pour le bois
Taglio standard per il legno



Coupe très rapide
Taglio molto rapido



Coupe très propre
Taglio molto pulito



Pour le travail des métaux
Per il lavoro dei metalli



Application universelle
+ Grande résistance
= Grande longévité d'utilisation
Applicazioni universali
+ Grande resistenza
= Grande durata di vita del prodotto



Coupes très rapides
+ Grande résistance
= Grande longévité d'utilisation
Tagli molto rapidi
+ Grande resistenza
= Grande durata di vita del prodotto



Coupe très propre
+ Grande resistenza
= Grande longévité d'utilisation
Taglio molto rapido
+ Grande resistenza
= Grande durata di vita del prodotto



Pour matériaux abrasifs
Pour le travail des matériaux abrasifs
Per materiali abrasivi
Per la lavorazione dei metalli



Pour le travail des métaux
pour le travail du bois
Per la lavorazione dei metalli
Per la lavorazione del legno



LAMES DE SCIE SAUTEUSE

SEGGETTI ALTERNATIVI



Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

MPS	Bosch	Festool	MAKITA	Page
3101-5	T101B	S75/2,5	B11/A85634	34
3101-F-5	T101BF	S75/2,5bi	P31594	38
3101-KR-5			P31572	34
3101-L-5				34
3101-LK-5	T308BO			34
3101-PC-5				34
3101-S-5				47
3102-5	T101BR		B19/A85715	35
3102-F-5	T101BRF	HS75/2,5 BI R		38
3102-L-5				35
3103-5	T101D		B12/A85640	35
31035-5	T301D			35
31035-S-5				47
3103-F-5		HS75/3 BI FC		38
3103-L-5	T301DL		A86290	35
3103-S-5	T101DP	S75/4FS		47
3104-5	T144D	S75/4	B16/A85684	32
3104-F-5	T144DF	S75/4 BI	P31588	33
3104-L-5		S105/4	L2/P06454	32
3104-LF-5	T344DF			33
3104-S-5	T144DP	S75/4FSG		33
3104-XL-5	T344D			33
3104-XLS-5				46
3105-5	T244D	S75/4K	B17/A85690	33
3106-5	T111C		B13/A85656	30
31065-5	T111D			30
3106-K-5				30
3106-L-5				30
3107-5	T119A		B14/A85662	30
3108-5	T119B		B15/A85678	30
31085-5	T111B		B13/A85656	31
3108-L-5				30
3109-5	T119BO		B18/A85709	31
3110-5	T118G		B24/A85759	39
3110-F-5	T118GFS			41
3111-5	T118A		B22/A85737	39
3111-F-5	T118AF	HS60/1,2 BI	P47226	41
3111-LF-5	T121AF			41
3112-5	T218A		B27/A85787	39
3113-5	T118B		B23/A85743	39
31135-F-5	T111HF		P49622	41
3113-F-5	T118BF	HS60/2BI	P47232	41
3114-5	T318A		P47204	39
3114-F-5	T318AF	HS105/1,2 BI		41
3115-5	T318B			39
3115-F-5	T318BF	HS105/2 BI	P47210	41
3116-5	T101A		B21/A85721	39



LAMES DE SCIE SAUTEUSE

SEGGETTI ALTERNATIVI




Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

MPS	Bosch	Festool	MAKITA	Page
3118-5	T127D		B25/A85765	40
3118-F-5	T127DF		HS75/3 BI	42
3119-5	T227D		B26/A85771	40
3121-1	T150RIFF	R54/G	P38794	43
3122-1	T130RIFF		P38788	43
3123-1				44
3124-1			P38766	44
3125-1	T141HM	HM75/4,7	P38772	43
3126-1	T341HM	HM105/4,5		43
3127-F-5	T118EF	HS60/1,4 BI		42
3129-2	T313AW	S155W		43
3130-3	T118AHM		P05929	44
3132-3	T118EHM			44
3134-3	T301CHM			44
3140-1	T130DG			44
3141-5				35
3141-F-5	T101BIF			38
3142-1				45
3143-1				45
3144-1				45
3145-5				35
3146-1				45
3147-1				45
3148-1				45
3150-F-5				32
3150-F-KR-5				32
3156-F-5	T345XF		P49638	32
3157-S	T1044DP			46
3158-5	T1044HP			31
3159-F-5	T718BF	HS155/1,2 BI	P49644	42
3160-5				36
3160-F-5	T101AIF			38
3160-K-5				36
3160-KR-5				36
3160-PC-5	T102H			36
3165-5	T308B			36
3165-F-5	T308BF			38
3170-5	T301CD		B10/A85628	37
3171-5	T101AO	S50K/1,4		37
3175-F-5	T123XF	HS105/1,2 BI		42
3176-F-5				42
3177-F-5	T1018APP			42
3180-5	T234X			37
3180-S-5	T301BCP			47
3181-5				37
3182-5				37



LAMES DE SCIE SABRE

SEGHETTI A GATTUCCIO



Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

MPS	Bosch	LENOX	Milwaukee	Page
4010-5	S1344D		48-00-1032	68
4011-5	S644D		48-00-1075	68
4013-5	S744D	676RC	48-00-1076	68
4014-5	S828D	636RP	48-00-1052	73
4015-5	S1411DF	156R	48-00-5037	74
4016-5	S611DF	656R	48-00-5035	74
4017-5	S1111DF	956R	48-00-5036	74
4019-2	S713AW			90
4020-5	S1617K			70
4021-5	S617K			70
4022-5	S1111K			70
4029-2			48-00-1084	90
4031-5		634R		70
4032-5				70
4035-5				68
4037-5				68
4041-5	S811H			69
4044-5				71
4045-5				71
4046-5	S2345X			71
4052-5	S1531L		48-00-1077	72
4055-5	S1542K		48-00-1078	72
4061-5				69
4070-1	S641HM	6565RCT		88
4079-1	S1211K		48-00-1082	91
4080-2		600RG	48-00-1420	89
4082-2		800RG	48-00-1430	89
4084-2	S1130RIFF	100RG		89
4090-1	S1050RD	800DG		89
4095-1	S1543HM			88
4096-1	S1243HM			88
4097-1	S2243HM			88
4400-5	S522EF	418R		79
4401-5	S922EF	618R	48-00-5184	79
4401-VP-5	S927BEF			81
4402-5	S1022EF	818R		79
4402-VP-5				81
4403-5	S522AF	424R	48-00-5186	78
4404-5				78
4405-5	S922AF	624R		78
4407-5	S1122AF	824R		78
4408-5	S936BEF	6114R	48-00-5782	86
4409-5	S1136BEF	9114R	48-00-5787	86
4410-5	S522BF	414R	48-00-5181	80
4411-5	S922BF	614R	48-00-5182	80



LAMES DE SCIE SABRE

SEGHETTI A GATTUCCIO



Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

MPS	Bosch	LENOX	Milwaukee	Page
4413-5	S926CHF		6110R	86
4414-5	S828D		9110R	86
4415-5	S1022BF		814R	80
4416-5	S1122BF		914R	48-00-5187
4420-5			118R	79
4421-5				48-00-5027
4422-5	S1122EF			80
4429-2				79
4429-VP-5				81
4430-5	S922HF		610R	48-00-5092
4430-VP-5	S922VF		635R	48-00-5081
4431-5	S1022HF			74
4431-VP-5	S1022VF		835R	48-00-5083
4432-5	S1222HF			75
4432-VP-5	S1222VF			84
4434-5	S1122HF			75
4434-VP-5	S1122VF			84
4436-5				75
4437-5				75
4438-5				75
4439-5				75
4440-VP-5	S925VF		650R	48-00-5081
4441-VP-5	S1025VF			48-00-5083
4442-5	S610DF		6066R	48-00-5021
4442-VP-5	S1225VF		110R	83
4443-5	S920CF			48-00-5700
4444-5	S1110DF		966R	48-00-5026
4444-VP-5	S1125VF			83
4445-5	S1120CF		960R	48-00-5705
4446-5	S123XF			84
4447-5	S3456XF			85
4449-5	S1210VF		106R	48-00-5027
4464-VP-5				85
4465-5	S1226CHF			86
4474-VP-5				85
4477-5			810RPC	77



LAMES DE SCIÉS
SAUTEUSE

SEGGETTI ALTERNATIVI




CV Chrome Vanadium + **MS** Fraisée, ondulée = Coupe standard dans le bois
Cromo Vanadio + **fresato, ondulata** = Taglio standard nel legno




Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3106

Bosch T111C
Metabo 23632 $A = 3 \text{ mm} \cdot 8 \text{ t.p.i. } B = 75 \text{ mm} \cdot 2.953'' \text{ C} = 100 \text{ mm} \cdot 3.937'' \text{ D} = 1,25 \text{ mm} \cdot 0.049'' \text{ E} = 8 \text{ mm} \cdot 0.315''$ 


Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'ébauche
 Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, Taglio grezzo

3106-K

Bosch T111C
Metabo 23632 $A = 3 \text{ mm} \cdot 8 \text{ t.p.i. } B = 75 \text{ mm} \cdot 2.953'' \text{ C} = 100 \text{ mm} \cdot 3.937'' \text{ D} = 1,25 \text{ mm} \cdot 0.049'' \text{ E} = 8 \text{ mm} \cdot 0.315''$ 

Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Chantournage, Coupe d'ébauche
 Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio curvo, Taglio grezzo


3106-L

Bosch T111C
Metabo 23632 $A = 4 \text{ mm} \cdot 6 \text{ t.p.i. } B = 110 \text{ mm} \cdot 4.331'' \text{ C} = 132 \text{ mm} \cdot 5.197'' \text{ D} = 1,25 \text{ mm} \cdot 0.049'' \text{ E} = 8 \text{ mm} \cdot 0.315''$ 

Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'ébauche, Extra longue
 Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, Taglio grezzo, taglio extra lungo


31065

Bosch T111D

 $A = 4 \text{ mm} \cdot 6 \text{ t.p.i. } B = 75 \text{ mm} \cdot 2.953'' \text{ C} = 100 \text{ mm} \cdot 3.937'' \text{ D} = 1,25 \text{ mm} \cdot 0.049'' \text{ E} = 8 \text{ mm} \cdot 0.315''$ 


Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'ébauche
 Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, Taglio grezzo

3107

AEG 274352
Bosch T119A
Metabo 23630 $A = 1,2 \text{ mm} \cdot 21 \text{ t.p.i. } B = 50 \text{ mm} \cdot 1.969'' \text{ C} = 75 \text{ mm} \cdot 2.953'' \text{ D} = 1,0 \text{ mm} \cdot 0.039'' \text{ E} = 8 \text{ mm} \cdot 0.315''$ 



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Plastiques, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, Plastica, Taglio dritto e lineare

3108

AEG 274353
Bosch T119B
Metabo 23631
Milwaukee 48-42-4220 $A = 2 \text{ mm} \cdot 12 \text{ t.p.i. } B = 50 \text{ mm} \cdot 1.969'' \text{ C} = 75 \text{ mm} \cdot 2.953'' \text{ D} = 1,0 \text{ mm} \cdot 0.039'' \text{ E} = 8 \text{ mm} \cdot 0.315''$ 

Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, legno agglomerato, MDF, Taglio dritto e lineare

3108-L

Bosch T119B
Metabo 23631
Milwaukee 48-42-4220 $A = 2 \text{ mm} \cdot 12 \text{ t.p.i. } B = 110 \text{ mm} \cdot 4.331'' \text{ C} = 132 \text{ mm} \cdot 5.179'' \text{ D} = 1,25 \text{ mm} \cdot 0.049'' \text{ E} = 8 \text{ mm} \cdot 0.315''$ 

Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe droite, Extra longue
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, legno agglomerato, MDF, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo



Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

31085

Bosch T111B

 $A = 2 \text{ mm} \cdot 12 \text{ t.p.i. } B = 75 \text{ mm} \cdot 2.953'' \text{ C} = 100 \text{ mm} \cdot 3.937'' \text{ D} = 1,0 \text{ mm} \cdot 0.039'' \text{ E} = 8 \text{ mm} \cdot 0.315''$ 

Bois tendres/Bois de charpente, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Taglio dritto e lineare

3109

AEG 274650
Bosch T119B0

Metabo 23646

Milwaukee 48-42-5640



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Chantournage
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, legno agglomerato, MDF, Taglio curvo

3158

AEG 274650
Bosch T119B0

Metabo 23646



Milwaukee 48-42-5640





Bois tendres/Bois de charpente, Plastiques, Coupe droite, Extra longue
 Legno morbido/legno di costruzione, Plastica, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo



BiM Acier Bimétal + **MS** Fraisée, ondulée
Bimetal + Fresa, ondulada = coupe rapide, grande résistance, grande longévité d'utilisation
Taglio rapido, alta performance, alta durata di vita del prodotto

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3150-F****A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0,050" E = 8 mm · 0,315"**Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Bois avec clous, acier inoxydable, Métal/Acier, Métaux non ferreux/Aluminium, Coupe droite, épaisseurs div. des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Legni con chiodi, Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Metalli non ferrosi/Alluminio, Taglio dritto e lineare, spessore dei materiali da tagliare**3150-FKR****A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0,050" E = 8 mm · 0,315"**Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Bois avec clous, acier inoxydable, Métal/Acier, Métaux non ferreux/Aluminium, Coupe droite, épaisseurs div. des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Legni con chiodi, Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Metalli non ferrosi/Alluminio, Taglio dritto e lineare, spessore dei materiali da tagliare**3156-F**Bosch T345XF
Metabo 23677**A = 2-4 mm · 6-12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0,050" E = 8 mm · 0,315"**Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Bois avec clous, acier inoxydable, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Coupe droite, épaisseurs div. des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Legni con chiodi, Acciaio inossidabile, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Taglio dritto e lineare, spessore dei materiali da tagliare

cv Chrome Vanadium + **cs** Affûtée, avoyée taglio trasversale, set = coupe très rapide
Cromo Vanadio + Fresa, afilada, set = Taglio molto veloce

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3104**AEG 213116
Bosch T144D
Metabo 23633
Milwaukee 48-42-5421**A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8 mm · 0,315"**Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Plan de cuisine, Coupe très rapide, Coupe droite
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplastato, legno agglomerato, MDF, Top di cucina, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare**3104-L**


Metabo 23678

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,25 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo




cv Chrome Vanadium + **cs** Affûtée, avoyée taglio trasversale, set = coupe très rapide
Cromo Vanadio + Fresa, afilada, set = Taglio molto veloce

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3104-S**Bosch T144DP
Metabo 23694**A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,067" E = 8 mm · 0,315"**Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Plan de cuisine, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'angle
Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Top di cucina, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, Taglio d'angolo**3104-XL**

Bosch T344D

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8 mm · 0,315"Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo**31045**Bosch T244D
Metabo 23649
Milwaukee 48-42-5512**A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8 mm · 0,315"**Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, Coupe très rapide, Coupe droite
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplastato, legno agglomerato, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare**3105**Bosch T244D
Metabo 23649
Milwaukee 48-42-5512**A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8 mm · 0,315"**Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, MDF, Coupe très rapide, Chantournage
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplastato, MDF, Taglio rapido, Taglio curvo


cv Chrome Vanadium + **cs** Affûtée, avoyée taglio trasversale, set = coupe très rapide
Cromo Vanadio + Fresa, afilada, set = Taglio molto veloce

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3104**AEG 213116
Bosch T144D
Metabo 23633
Milwaukee 48-42-5421**A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8 mm · 0,315"**Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Plan de cuisine, Coupe très rapide, Coupe droite
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplastato, legno agglomerato, MDF, Top di cucina, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare**3104-L**

Metabo 23678

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,25 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo

BiM Acier Bimétal + **cs** Affûtée, avoyée taglio trasversale, set = Schnelle Schnitte, lange Lebensdauer, hohe Standzeit
Bimetal + Fresa, afilada, set = Taglio rapido, alta performance, alta durata di vita del prodotto


**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3104-F**Bosch T144DF
Metabo 23933
Milwaukee 48-42-5302**A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0,050" E = 8 mm · 0,315"**Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Contreplaqué, MDF, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Coupe très rapide, Coupe droite
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Contoplastato, MDF, pannelli laminati, Top di cucina, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare**3104-LF**

Bosch T344DF

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0,050" E = 8 mm · 0,315"Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Contreplaqué, MDF, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Coupe très rapide, Coupe droite, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Contoplastato, MDF, pannelli laminati, Top di cucina, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo




cv Chrome Vanadium + **ct** Affûtée, dépouillée = coupe très propre
Cromo Vanadio + **Taglio trasversale, conico** = Taglio netto e pulito




Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3101

AEG 254061
Bosch T101B
Metabo 23634
Milwaukee 48-42-2540


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare


3101-KR

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Chantournage
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio curvo

3101-L

AEG 254061
Bosch T101B
Metabo 23634
Milwaukee 48-42-2540


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite, Extra longue
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo

3101-LK

Bosch T308B0




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Chantournage, Extra longue
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio curvo, taglio extra lungo

3101-PC

AEG 254061
Bosch T101B
Metabo 23634
Milwaukee 48-42-2540

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare



Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3102


Bosch T101BR
Lenox CF 450 SR
Metabo 23635
Milwaukee 48-42-5540

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Coupe très nette, Coupe droite, Extra longue, Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, pannelli laminati, Top di cucina, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo, senza scheggiature del legno

3102-L


AEG 274351
Bosch T101D
Lenox CF 456 S
Metabo 23635
Milwaukee 48-42-5500

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Coupe très nette, Coupe droite, Extra longue, Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, pannelli laminati, Top di cucina, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo, senza scheggiature del legno

3103

AEG 274351
Bosch T101D
Lenox CF 456 S
Metabo 23635
Milwaukee 48-42-5500


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare

3103-L

Bosch T301DL




A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite, Extra longue
 Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo

31035

Bosch T301D
Metabo 23654


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Plan de cuisine, Coupe très nette, Coupe très rapide, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, Legno agglomerato, MDF, Top di cucina, Taglio netto e pulito, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare

3141


A = 1,9 mm · 13 t.p.i. B = 55 mm · 2.165" C = 80 mm · 3.150" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"



Lamellé collé, Bois aggloméré, Panneaux laminés, Coupe droite, Coupe très nette
 Laminato incollato, legno agglomerato, pannelli laminati, Taglio dritto e lineare, senza scheggiature del legno

3145

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe très rapide, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare

cv Chrome Vanadium + **ct** Affûtée, dépouillée = coupe très propre
Cromo Vanadio + **taglio trasversale, conico** = Taglio netto e pulito

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3160**


Bosch T102H

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

**3160** M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CVBois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Panneaux laminés, Lamellé collé, Coupe très nette, Coupe très nette (sur les deux côtés)
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, legno agglomerato, MDF, pannelli laminati, Laminato incollato, Taglio netto e pulito, senza scheggiature del legno (su entrambi i lati)**3160-K**


Bosch T102H

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

**3160-K** M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CVBois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Panneaux laminés, Lamellé collé, Coupe très nette, Chantournage
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, legno agglomerato, MDF, pannelli laminati, Laminato incollato, Taglio netto e pulito, Taglio curvo**3160 KR**


Bosch T102H

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

**3160-KR** M.P.S. «wood» Profi - Line Made in GermanyBois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'angle, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, Taglio d'angolo, taglio extra lungo**3160-PC**


Bosch T102H

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

**3160-PC** M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CVBois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Panneaux laminés, Lamellé collé, Coupe droite
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, legno agglomerato, MDF, Pannelli laminate, Laminato incollato, Taglio dritto e lineare**3165**

Bosch T308B


A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

**3165** M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CVBois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Panneaux laminés, Lamellé collé, Coupe très nette, Coupe droite, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, Legno agglomerato, MDF, Pannelli laminate, Laminato incollato, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo


cv Chrome Vanadium + **ct** Affûtée, dépouillée = coupe très propre
Cromo Vanadio + **taglio trasversale, conico** = Taglio netto e pulito

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3170**Bosch T301CD
Metabo 23654

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

**3170** M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CVBois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite
Legno morbido/legno di costruzione, legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare**3171**Bosch T101AO
Lenox CF 320 SG
Metabo 23651

A = 1,3 mm · 20 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"


**3171** M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CVBois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Panneaux laminés, Lamellé collé, Chantournage
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, pannelli laminati, Laminato incollato, Taglio curvo**3180**Bosch T234X
Metabo 23675

A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

**3180** M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CVBois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Panneaux laminés, Coupe très nette, Coupe droite, épaisseurs div. des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, legno agglomerato, MDF, pannelli laminati, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, spessore dei materiali da tagliare**3181**

VARIOZAHN (lame universelle) (lama universale)

A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

**VARIOZAHN**Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Panneaux laminés, Coupe très nette, épaisseurs div. des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, legno agglomerato, MDF, pannelli laminati, Taglio netto e pulito, spessore dei materiali da tagliare**3182**

Denture des deux côtés denti su entrambi i lati

A = 2,2-3,2 mm · 8-11 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

**VARIOZAHN****3182**

M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany

Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, MDF, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Chantournage, épaisseurs div. des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, MDF, pannelli laminati, Top di cucina, Taglio curvo, spessore dei materiali da tagliareBois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, MDF, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Chantournage, épaisseurs div. des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, MDF, pannelli laminati, Top di cucina, Taglio curvo, spessore dei materiali da tagliare



BiM Bimetall
Acier Bimétal + **CT** Affûtée, débouillée
taglio trasversale, conico

coupe très propre, grande résistance, grande longévité d'utilisation
Taglio netto e pulito, alta performance, e lunga durata di vita del prodotto




M.P.S.

Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3101-F



Bosch T101BF
Lenox 450 S
Metabo 23975
Milwaukee 48-42-5311



Bois durs, Panneaux laminés, Lamellé collé, Coupe très nette, Coupe droite
Legno duro, pannelli laminati, Laminato incollato, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare

3102-F



Bosch T101BRF
Lenox 450 SR



Bois durs, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Lamellé collé, Coupe très nette, Coupe droite, Coupe très nette
Legno duro, pannelli laminati, Top di cucina, Laminato incollato, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, senza scheggiature del legno

3103-F



Lenox 456 S



Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Panneaux laminés, Coupe très nette, Coupe très rapide, Coupe droite
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, pannelli laminati, Taglio netto e pulito, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare

3141-F



Bosch T101BIF



Lamellé collé, Bois durs, Bois aggloméré, Panneaux laminés, Coupe droite, Coupe très nette,
Laminato incollato, Legno duro, legno agglomerato, pannelli laminati, Taglio dritto e lineare, senza scheggiature del legno

3160-F


Bosch T101AIF
Metabo 23948



Lamellé collé, Bois durs, MDF, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Coupe droite, Coupe très nette (sur les deux côtés)
Laminato incollato, Legno duro, MDF, pannelli laminati, Top di cucina, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, senza scheggiature del legno (on both sides)

3165-F


Bosch 308BF



Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Contreplaqué, MDF, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Coupe très nette, Coupe droite, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Contropiattato, MDF, pannelli laminati, Top di cucina, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo

HSS Acier rapide
Acciaio rapido + **MS** Fraisée, avoyée
fresato, set

= pour le travail des métaux
= lavorazione semplice dei metalli



M.P.S.

Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3110

AEG 274652
Bosch T118G
Metabo 23636



Tôle, Coupe droite
Lamiera, Taglio dritto e lineare

3111

AEG 254063
Bosch T118A
Metabo 23637



Tôle, Coupe droite
Lamiera, Taglio dritto e lineare

3112

Bosch T218 A
Metabo 23647



Tôle, Chantournage
Lamiera, Taglio curvo

3113

AEG 254064
Bosch T118B
Metabo 23638



Tôle, Coupe droite
Lamiera, Taglio dritto e lineare

3114

AEG 274654
Bosch T318A
Metabo 23629



Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Coupe droite
Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Taglio dritto e lineare

3115

AEG 274653
Bosch T318B



Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Coupe droite
Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Taglio dritto e lineare


3116

AEG 274651
Bosch T101A
Metabo 23640



Métaux non ferreux/Aluminium, Plastiques, Plexiglas, Coupe droite
Metalli non ferrosi/Alluminio, Plastica, Plexiglas, Taglio dritto e lineare

HSS Acier rapide + **MS** Fraisée, avoyée = pour le travail des métaux
Acciaio rapido + **MS** fresato, set = lavorazione semplice dei metalli

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3118**AEG 254315
Bosch T127D
Metabo 23639

Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Coupe très rapide, Coupe droite
Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare

3119Bosch T227D
Metabo 23648




Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Coupe très rapide, Chantournage
Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Taglio rapido, Taglio curvo



BiM Acier Bimétal + **MS** Fraisée, avoyée = utilisation universelle, grande résistance,
Bimetal + **MS** fresato, set = grande longévité d'utilisation
Applicazione Universale
alta performance, e lunga durata di vita del prodotto

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3110-F**

Bosch T118GFS

**3111-F**Bosch T118AF
Lenox 324S
Metabo 23971
Milwaukee 48-42-5161**3111-LF**


Bosch T121AF

**31135-F**Bosch T111HF
Lenox 410S**3113-F**Bosch T118BF
Lenox 314S
Metabo 23973
Milwaukee 48-42-5190**3114-F**Bosch T318AF
Lenox 324S
Milwaukee 48-42-5166**3115-F**Bosch T318BF
Lenox 518S
Milwaukee 48-42-5192

BiM Acier Bimétal + **MS** Fraisée, avoyée = utilisation universelle, grande résistance,
Bimetal + **MS** fresato, set = grande longévité d'utilisation
Applicazione Universale
alta performance, e lunga durata di vita del prodotto




Acier inoxydable, Tôle, Coupe droite
Acciaio inossidabile, Lamiera, Taglio dritto e lineare




Acier inoxydable, Tôle, Coupe droite
Acciaio inossidabile, Lamiera, Taglio dritto e lineare




Acier inoxydable, Tôle, Tube d'acier
Acciaio inossidabile, Lamiera, Tubi d'acciaio




Bois avec clous, Acier inoxydable, Métal/Acier, Métaux non ferreux/Aluminium, Coupe droite
Legni con chiodi, Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Metalli non ferrosi/Alluminio, Taglio dritto e lineare



Acier inoxydable, Tôle, Coupe droite
Acciaio inossidabile, Lamiera, Taglio dritto e lineare



Matériaux multicouches, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Matériaux composites, Epoxy, Coupe droite, Extra longue
Pannelli-Sandwich, Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo



Matériaux multicouches, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Matériaux composites, Epoxy, Coupe droite, Extra longue
Pannelli-Sandwich, Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo

BiM Acier bimétal + **MS** Fraisee, avoyée = utilisation universelle, grande résistance, grande longévité d'utilisation
Aplicazione Universale
alta performance, e lunga durata di vita del prodotto

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3118-F**Bosch T127DF
Metabo 23974
Lenox 406S
Milwaukee 48-42-5300

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 0,315"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Bois avec clous, Acier inoxydable, Métal/Acier, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Fibro ciment, Plastiques, Coupe droite, Coupe d'ébauche
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Legni con chiodi, Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Fiber Cement Plate, Plastic, Taglio dritto e lineare, Taglio grezzo

3127-FBosch T118EF
Lenox 318S

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0,315"



Acier inoxydable, Tôle, Plexiglas, Coupe droite
Acciaio inossidabile, Lamiera, Plexiglas, Taglio dritto e lineare

3159-F

Bosch T718BF

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 0,315"



Matériaux multicouches, Coupe droite, Extra longue
Pannelli-Sandwich, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo

3175-F

Bosch T123XF

A = 1,2-2,5 mm · 10-20 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0,315"



Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Coupe très rapide, ver. Materialstärken, Acier inoxydable, Coupe droite, Extra longue
Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Taglio rapido, spessore dei materiali da tagliare, Acciaio inossidabile, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo

3176-FVARIOZAHN
lame métal
universelle
lama metallica
universale

A = 1,0-1,6 mm · 16-25 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0,315"




Matériaux multicouches, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Matériaux composites, Epoxy, Coupe droite, Extra longue
Pannelli-Sandwich, Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo

3177-F

Bosch T1018AFP

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 230 mm · 9.3055" C = 250 mm · 9.843" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0,315"



Matériaux multicouches, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Matériaux composites, Epoxy, Coupe droite, Extra longue
Pannelli-Sandwich, Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo

cv Chrome Vanadium = arêtes de coupe pour matériaux tendres
Lama concepita per materiali morbidi

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3129**Bosch T313AW
Metabo 23684

A = X mm · X t.p.i. B = 127 mm · 5.000" C = 152 mm · 5.984" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8,00 mm · 0,315"



Liège, Caoutchouc, Coupe droite
Sughero, Caoutchouc, Taglio dritto e lineare

HM Carbure
Metallo duro = pour matériaux abrasifs
per materiali abrasivi

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3121**AEG 213232
Bosch T150 riff
Metabo 23658

A = GRAIN 50 mm · GRANO50 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0,039" E = 8,00 mm · 0,315"



carreaux muraux, coupe droite
Rivestimenti murali, Taglio dritto e lineare

3122AEG 213231
Bosch T130 riff
Metabo 23657


A = GRAIN 30 mm · GRANO30 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0,039" E = 8,00 mm · 0,315"



carreaux muraux, coupe droite
Rivestimenti murali, Taglio dritto e lineare

3125Bosch T141HM
Metabo 23652

A = 4,3 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8,00 mm · 0,315"



panneaux de plâtre, panneaux de fibres-ciment, béton cellulaire, matériaux composites, Epoxy, coupe droite
Cartongesso, pannelli di fibro-cemento, Cemento cellulare espanso, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio dritto e lineare

3126Bosch T341HM
Metabo 23688

A = 4,3 mm · 6 t.p.i. B = 100 mm · 3.937" C = 132 mm · 5.197" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8,00 mm · 0,315"



panneaux de plâtre, panneaux de fibres-ciment, béton cellulaire, matériaux composites, Epoxy, coupe droite, Extra longue
Cartongesso, pannelli di fibro-cemento, Cemento cellulare espanso, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo

Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3130

Bosch T118AHM A = 1,1 mm · 24 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0,315"
Metabo 23662

3132


Bosch T118EHM A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0,315"
Metabo 23662

3134

Bosch T301CHM A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 85 mm · 3.346" C = 115 mm · 4.528" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8,00 mm · 0,315"
Metabo 23687

3140

Bosch T130DG A = GRAIN · GRANO B = 55 mm · 2.165" C = 83 mm · 3.268" D = 1,3 mm · 0.051" E = 10 mm · 0,394"



3123

FINALISATION - Râpes et limes pour différentes applications
SEGHE DI FORMA - Raspe e Filiere per differenti usiEquivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3123

A = GRAIN · GRANO B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057"


Parement mural
Rivestimenti murali

3124


A = GRAIN · GRANO B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057"

Parement mural
Rivestimenti muraliLames diamantées
rivestito di diamante + HM Carbone
Metallo duro = pour matériaux abrasifs
per materiali abrasiviEquivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3142


FINALISATION - Râpes et limes pour différentes applications
SEGHE DI FORMA - Raspe e Filiere per differenti usi

A = grob · coarse B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057"

Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Contreplaqué, MDF
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Contoplacato, MDF


3143

A = fein · clean B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057"

Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Contreplaqué, MDF
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Contoplacato, MDF


3144

A = fein · clean B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057"

Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Contreplaqué, MDF
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Contoplacato, MDF

3146

A = grob · coarse B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,45 mm · 0.057"

Métal/ Acier, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium
Metallo/Acciaio, Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio

3147

A = fein · clean B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,45 mm · 0.057"

Métal/ Acier, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium
Metallo/Acciaio, Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio

3148

A = fein · clean B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,45 mm · 0.057"

Métal/ Acier, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium
Metallo/Acciaio, Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio



**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

Les lames de scie résistantes les utilisateurs professionnels de machines électroportatives ont des attentes fortes quant aux performances de leur machines – et dans la qualité de la coupe. Si une matière noble et couteuse doit être coupée, l'erreur n'est pas permise! Si la coupe n'est pas droite, ou la coupe est décalée, ce ne sera pas juste contrariant, cela sera surtout onéreux. Pour cette catégorie d'utilisateur MPS a conçu son propre type de lame pour scie sauteuse: des lames de grande qualité avec une symétrie d'affûtage de dents parfaite, dans l'acier allié au Chrome Vanadium présentant des caractéristiques spécifiques et une grande longévité de coupe. Les lames faites dans un ruban d'acier de 1,7mm d'épaisseur vous garantissent une coupe rectiligne dans tout type de bois.

Lame per sega resistenti Gli utilizzatori professionali di elettro-utensili hanno grandi aspettative per le prestazioni dei loro utensili - senza dimenticare la qualità del taglio. Se un materiale nobile e costoso deve essere tagliato, non c'è spazio per l'errore! Se il taglio non è lineare, o il taglio è di traverso, la cosa non sarà solo fastidiosa, ma sarà purtroppo particolarmente costosa. Per questa categoria di utilizzatori MPS ha progettato vari tipi di lame specifiche per seghe alternativa: lame di alta qualità con perfetta simmetria di affilatura dei denti, in acciaio legato con cromo vanadio con caratteristiche specifiche e lunga durata di vita. Le lame realizzate in una striscia di acciaio dello spessore di 1,7 mm garantiscono un taglio dritto e rettilineo su tutti i tipi di legno.

3104-XS


Festool 75/4FSG A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'angle, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo, Taglio d'angolo

3104-LS



Festool 105/4FSG A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 105 mm C = 130 mm · 5.118" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'angle, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo, Taglio d'angolo

3104-XLS



Festool S145/4FSG A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 125 mm C = 150 mm · 5.905" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'angle, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo, Taglio d'angolo

3104-X2LS



Festool S145/4FSG A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 145 mm C = 170 mm · 6.692" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'angle, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo, Taglio d'angolo

3157-S

Bosch T1044DP A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 225 mm C = 250 mm · 9.842" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"




Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'angle, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo, Taglio d'angolo



cv Chrome Vanadium + **cs** Affûtée, dépouillée taglio trasversale, conico = coupe très propre Taglio netto e pulito

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3101-S**



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,70 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite, Coupe d'angle
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Contoplaçato, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, Taglio d'angolo

3103-S


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,70 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite, Coupe d'angle
Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, Taglio d'angolo

31035-S


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Plan de cuisine, Coupe très nette, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'angle
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, Legno agglomerato, MDF, Top di cucina, Taglio netto e pulito, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, Taglio d'angolo

3179-S



A = 2,7 mm · 9 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, MDF, Panneaux laminés, Coupe très nette, Coupe droite, épaisseurs div. des matériaux, Coupe d'angle
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, MDF, Pannelli laminati, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, spessori dei materiali da tagliare, Taglio d'angolo

3180-S


Bosch T301 BCP A = 2,7 mm · 9 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, MDF, Panneaux laminés, Coupe très nette, Coupe droite, épaisseurs div. des matériaux, Coupe d'angle
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, MDF, Pannelli laminati, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, spessori dei materiali da tagliare, Taglio d'angolo

3183-S


A = 2,7 mm · 9 t.p.i. B = 145 mm · 5.708" C = 170 mm · 6.692" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, MDF, Panneaux laminés, Coupe très nette, Coupe droite, épaisseurs div. des matériaux, Coupe d'angle
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, MDF, Pannelli laminati, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, spessori dei materiali da tagliare, Taglio d'angolo

3184-S


A = 2,7 mm · 9 t.p.i. B = 105 mm · 4.133" C = 130 mm · 5.118" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"




Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, MDF, Panneaux laminés, Coupe très nette, Coupe droite, épaisseurs div. des matériaux, Coupe d'angle
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, MDF, Pannelli laminati, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, spessori dei materiali da tagliare, Taglio d'angolo

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

cv Chrome Vanadium Cromo Vanadio + **ct** Affûtée, dépouillée taglio trasversale, conico = coupe très propre Taglio netto e pulito

**3201**Fein Z 22-37,
63503037018


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"


M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CV


Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare

3203Fein Z 22-38,
63503038016


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"


M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CV



Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare

HSS Acier rapide Acciaio rapido+ **MS** Fraisée, avoyée fresato, set

= pour le travail des métaux lavorazione semplice dei metalli

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3214**Fein Z 22-77,
63503077014

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,15 mm · 0,045" E = 8,00 mm · 0,315"


M.P.S. «metal» Classic - Line Made in Germany HSS


Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Coupe droite Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Taglio dritto e lineare

BiM Acier bimétal Bimetall+ **MS** Fraisée, avoyée fresato, set

= utilisation universelle, grande résistance, grande longévité d'utilisation Applicazione Universale alta performance, e lunga durata di vita del prodotto

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3211-F**

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0,039" E = 8,00 mm · 0,315"


M.P.S. «metal» Profi-Line Made in Germany BiMetal


Acier inoxydable, Tôle, Coupe droite Acciaio inossidabile, Lamiera, Taglio dritto e lineare


i

Plus d'articles disponibles sur demande.

Altri articoli disponibili su richiesta.


**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

cv Chrome Vanadium Cromo Vanadio + **MS** Fraisée, avoyée fresato, set = Coupe standard dans le bois Taglio standard nel legno

**3306**


Makita 3

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8 mm · 0,315"


M.P.S. «wood» Classic - Line Made in Germany CV



Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'ébauche Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, Taglio grezzo

cv Chrome Vanadium Cromo Vanadio + **cs** Affûtée, avoyée taglio trasversale, set = coupe très rapide Taglio molto veloce

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3304**


Makita 5

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8 mm · 0,315"


M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CV



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Plan de cuisine, Coupe très rapide, Coupe droite Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, Legno agglomerato, MDF, Top di cucina, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare

cv Chrome Vanadium Cromo Vanadio + **ct** Affûtée, dépouillée taglio trasversale, conico = coupe très propre Taglio netto e pulito

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3301**


Makita 42

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"


M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CV



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare

cv Chrome Vanadium Cromo Vanadio + **ct** Affûtée, dépouillée taglio trasversale, conico = coupe très propre Taglio netto e pulito

**3302**

Makita 41

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"


M.P.S. «wood» Profi - Line Made in Germany CV


Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Coupe très nette, Coupe droite Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, Pannelli laminati, Top di cucina, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare


i

Plus d'articles disponibles sur demande.

Altri articoli disponibili su richiesta.



HSS Acier rapide + **MS** Fraisée, avoyée = pour le travail des métaux
Acciaio rapido + MS fresa, set = lavorazione semplice dei metalli

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3311**

Makita 1

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0,315"


Tôle, Coupe droite
Lamiera, Taglio dritto e lineare**3313**

Makita 2

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0,315"

Tôle, Coupe droite
Lamiera, Taglio dritto e lineare

CV Chrome Vanadium + **MS** Fraisée, avoyée = coupe standard dans le bois
Cromo Vanadio + MS fresa, set = Taglio standard nel legno

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3406**Black&Decker
A2206/5043

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0,315"

Bois tendres/Bois de charpente, Bois agglomérés, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'ébauche
Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, Taglio grezzo**3406-L**

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0,315"

Bois tendres/Bois de charpente, Bois agglomérés, MDF, Coupe très rapide, Coupe droite, Coupe d'ébauche, Extra longue
Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare, Taglio grezzo, taglio extra lungo**3408**

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 0,315"

Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois agglomérés, MDF, Coupe droite
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, Legno agglomerato, MDF, Taglio dritto e lineare**34085**


A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 0,315"

Bois tendres/Bois de charpente, Coupe droite
Legno morbido/legno di costruzione, Taglio dritto e lineare

CV Chrome Vanadium + **MS** Fraisée, avoyée = Coupe standard dans le bois
Cromo Vanadio + MS fresa, set = Taglio standard nel legno

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3409**Black&Decker
A2203/5033


A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0,315"

Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois agglomérés, MDF, Chantournage
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, Legno agglomerato, MDF, Taglio curvo

BiM Acier Bimétal + **MS** Fraisée, avoyée = coupe rapide, grande résistance, grande longévité d'utilisation
Bimetal + MS fresa, set = Taglio rapido, alta performance, alta durata di vita del prodotto

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3450-F**VARIOZAHN
(lame universelle)
(universal blade)



A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0,315"

Bois tendres/Bois de charpente, Bois durs, Bois avec clous, acier inoxydable, Métal/Acier, Métaux non ferreux/Aluminium, Coupe droite, épaisseurs div. des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, Legno duro, Legni con chiodi, Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Metalli non ferrosi/Alluminio, Taglio dritto e lineare, spessore dei materiali da tagliare


CV Chrome Vanadium + **CS** Affûtée, avoyée = coupe très rapide
Cromo Vanadio + CS taglio trasversale, set = Taglio molto veloce

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3404**Black&Decker
A2207

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0,315"

Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois agglomérés, MDF, Plan de cuisine, Coupe très rapide, Coupe droite
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, Legno agglomerato, MDF, Top di cucina, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare**3405**Black&Decker
A5038

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0,315"

Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, MDF, Coupe très rapide, Chantournage
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplacato, MDF, Taglio rapido, Taglio curvo




cv Chrome Vanadium + **ct** Affûtée, dépouillée = coupe très propre
Cromo Vanadio + **taglio trasversale, conico** = Taglio netto e pulito




Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3401
Black&Decker A 2201/5035




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare



3401-KR




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Chantournage
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio curvo



3401-PC




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare



3402




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Coupe très nette, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, Pannelli laminati, Top di cucina, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare



Black&Decker A2202/5037




A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare



3403-L



A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite, Extra longue
 Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo



3460
SPITZZAHN



A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Panneaux laminés, Lamellé collé, Coupe très nette, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, Legno agglomerato, MDF, Pannelli laminati, Laminato incollato, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare



cv Chrome Vanadium + **ct** Affûtée, dépouillée = coupe très propre
Cromo Vanadio + **taglio trasversale, conico** = Taglio netto e pulito

Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3460-PC




A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Panneaux laminés, Lamellé collé, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, Legno agglomerato, MDF, Pannelli laminate, Laminato incollato, Taglio dritto e lineare

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Bois aggloméré, MDF, Coupe très nette, Coupe droite
 Legno morbido/legno di costruzione, Legno agglomerato, MDF, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare

A = 1,3 mm · 20 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,25 mm · 0,049" E = 8 mm · 0,315"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Panneaux laminés, Lamellé collé, Chantournage
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, Pannelli laminati, Laminato incollato, Taglio curvo

A = 2,8 mm · 9 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0,057" E = 8 mm · 0,315"




Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Panneaux laminés, Coupe très nette, Coupe droite, épaisseurs div. des matériaux
 Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaçato, Legno agglomerato, MDF, Pannelli laminati, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, spessori dei materiali da tagliare

BiM Acier Bimétal + **ct** Affûtée, dépouillée = coupe très propre, grande résistance, grande longévité d'utilisation
Bimetal + **taglio trasversale, conico** = Taglio netto e pulito, alta performance, e lunga durata di vita del prodotto




Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

3401-F




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0,050" E = 8 mm · 0,315"



Bois durs, Panneaux laminés, Lamellé collé, Coupe très nette, Coupe droite
 Legno duro, Pannelli laminati, Laminato incollato, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0,050" E = 8 mm · 0,315"



Bois durs, MDF, Panneaux laminés, Plan de cuisine, Lamellé collé, Coupe très nette, Coupe droite,
 Legno duro, MDF, Pannelli laminati, Top di cucina, Laminato incollato, Taglio netto e pulito, Taglio dritto e lineare, senza scheggiature del legno



HSS Acier rapide + **MS** Fraisée, avoyée = pour le travail des métaux
Acciaio rapido + MS fresa, set = lavorazione semplice dei metalli

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3410**Black&Decker
A2227/5040

A = 0,9 mm · 28 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0,039" E = 8,00 mm · 0,315"

**3410**M.P.S. «metal» Classic - Line HSS
Made in Germany

0,5-1,5 mm

Tôle, Coupe droite
Lamiera, Taglio dritto e lineare**3411**Black&Decker
A2224/5039


A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0,039" E = 8,00 mm · 0,315"

**3411**M.P.S. «metal» Classic - Line HSS
Made in Germany

1,0-3,0 mm

Tôle, Coupe droite
Lamiera, Taglio dritto e lineare**3413**Black&Decker
A2226/5034

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0,039" E = 8,00 mm · 0,315"

**3413**M.P.S. «metal» Classic - Line HSS
Made in Germany

2,5-6,0 mm

Tôle, Coupe droite
Lamiera, Taglio dritto e lineare**3414**

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,15 mm · 0,045" E = 8,00 mm · 0,315"

3414M.P.S. «metal» Classic - Line HSS
Made in Germany

1,0-3,0 mm

Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Coupe droite, Extra longue
Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Taglio dritto e lineare, taglio extra lungo**3418**Black&Decker
A2222

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,15 mm · 0,045" E = 8,00 mm · 0,315"

**3418**M.P.S. «metal» Classic - Line HSS
Made in Germany

3-15 mm


Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Profilé, Coupe très rapide, Coupe droite
Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Profilo, Taglio rapido, Taglio dritto e lineare

BiM Acier Bimétal + **MS** Fraisée, avoyée = utilisation universelle, grande résistance, grande longévité d'utilisation
Bimetal + MS fresa, set = applicazione Universale alta performance, e lunga durata di vita del prodotto

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3411-F**

Lenox 324J

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0,039" E = 8,00 mm · 0,315"

**3411-F**M.P.S. «metal» Pro-Top-Line BiMetal
Made in Germany

1,0-3,0 mm

Acier inoxydable, Tôle, Coupe droite
Acciaio inossidabile, Lamiera, Taglio dritto e lineare


HM Carbure + = pour matériaux abrasifs
Metallo duro per materiali abrasivi

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**3422**Black&Decker
A5192

A = GRAIN 30 mm · GRAN030 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0,039" E = 8,00 mm · 0,315"

**3422**

M.P.S. Pro-Top-Line HM



5-15 mm

Parement mural, Coupe droite
Rivestimenti murali, Taglio dritto e lineare

anciens modèles
emmanchement double T
Peugeot

Articles disponibles sur demande



vecchio modello doppio
attacco a T Peugeot
Peugeot




Gli articoli di questa sezione sono disponibili su richiesta.




BiM Acier Bimétal
Bimetal + **MS** Fraisée, avoyée
fresato, set


utilisation universelle, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
Applicazione Universale alta performance,
e lunga durata di vita del prodotto

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrentiFlex,
Ober-Pneutec.,
Chicago-Pneumatic


Bois avec clous, Acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium
legno con chiodi, acciaio inossidabile, metallo/acciaio, lamiera, metalli non ferrosi/alluminio

3740


A = 0,7 mm · 32 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0,026" **E** = 12,70 mm · 0,500"

3742

A = 1 mm · 24 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0,026" **E** = 12,70 mm · 0,500"

3744


A = 1,4 mm · 18 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0,026" **E** = 12,70 mm · 0,500"

3746

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0,026" **E** = 12,70 mm · 0,500"

BiM Acier Bimétal
Bimetal + **MS** Fraisée, avoyée
fresato, set


utilisation universelle, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
Applicazione Universale alta performance,
e lunga durata di vita del prodotto

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti


SIG, Flex



Bois avec clous, Acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium
legno con chiodi, acciaio inossidabile, metallo/acciaio, lamiera, metalli non ferrosi/alluminio

3750


A = 0,7 mm · 32 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0,026" **E** = 12,30 mm · 0,484"

3752

A = 1 mm · 24 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0,026" **E** = 12,30 mm · 0,484"

3754


A = 1,4 mm · 18 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0,026" **E** = 12,30 mm · 0,484"

3756

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. **B** = 75 mm · 2.953" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,65 mm · 0,026" **E** = 12,30 mm · 0,484"

HSS Acier rapide
Acciaio rapido + **MS** fraisée, avoyée
fresato, set

= pour le travail des métaux
lavorazione semplice dei metalli

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

QUALITY MADE IN
GERMANY

Bois avec clous, Acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium
legno con chiodi, acciaio inossidabile, metallo/acciaio, lamiera, metalli non ferrosi/alluminio

3801

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. **B** = 200 mm · 8" **C** = 25 mm · 1" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3803

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. **B** = 200 mm · 8" **C** = 25 mm · 1" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3804

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 1,6 mm · 16 t.p.i. **B** = 200 mm · 8" **C** = 25 mm · 1" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3805

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 1,2 mm · 22 t.p.i. **B** = 200 mm · 8" **C** = 25 mm · 1" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3810

Fein 63503071009,
Spitznas, Premag,
Rockwell u.a.

A = 6,4 mm · 4 t.p.i. **B** = 300 mm · 12" **C** = 25 mm · 1" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3811

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. **B** = 300 mm · 12" **C** = 25 mm · 1" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3813

A = 2,1 mm · 12 t.p.i. **B** = 300 mm · 12" **C** = 25 mm · 1" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3814

Fein 63503063007,
Spitznas, Premag,
Rockwell u.a.

A = 1,6 mm · 16 t.p.i. **B** = 300 mm · 12" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3819

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. **B** = 400 mm · 16" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3820

A = 6,4 mm · 4 t.p.i. **B** = 400 mm · 16" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3821

Fein 63503095006,
Spitznas, Premag,
Rockwell u.a.

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. **B** = 400 mm · 16" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3824

Fein 63503064005,
Spitznas, Premag,
Rockwell u.a.

A = 1,6 mm · 16 t.p.i. **B** = 400 mm · 16" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3825

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. **B** = 400 mm · 16" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 2,00 mm · 0,079"

3826

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. **B** = 400 mm · 16" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 2,00 mm · 0,079"

3831

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. **B** = 500 mm · 20" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3833

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. **B** = 500 mm · 20" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 2,00 mm · 0,079"

3834

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 1,6 mm · 16 t.p.i. **B** = 500 mm · 20" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 2,00 mm · 0,079"

3840

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 2,1 mm · 12 t.p.i. **B** = 530 mm · 21,2" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 2,00 mm · 0,079"

3850

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. **B** = 600 mm · 24" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 2,00 mm · 0,079"

3852

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 3,2 mm · 8 t.p.i. **B** = 600 mm · 24" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 1,57 mm · 0,062"

3854

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. **B** = 700 mm · 28" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 2,00 mm · 0,079"

3856

Fein, Spitznas,
Premag, Rockwell
u.a.

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. **B** = 770 mm · 30,8" **C** = 25,00 mm · 1,00" **D** = 2,00 mm · 0,079"

</div



LAMES
OSCILLANTES

*LAME
OSCILLANTI*

STARLOCK – LAMES POUR MACHINES OSCILLANTES POUR LES PROFESSIONNELS “MADE IN GERMANY” !

Aucun outil n'aura atteint une telle popularité en si peu de temps que les lames de scie oscillantes. Son nom commun est le Multimaster®. Cet outil universel offre une large palette d'utilisation - pour le bois et le métal - dans la rénovation, la pose des sols et la finition. Avec cette large gamme d'utilisation cet outil est très populaire chez les professionnels. Aujourd'hui, chaque fabricant de machine électroportative propose une machine et une gamme de lames oscillantes. En conséquence il y a eu un développement important de différents standards de lames. Cette profusion de solutions sur le marché a engendré de la confusion auprès des utilisateurs. Est-ce que la lame du constructeur X est compatible avec la machine du constructeur Y ? Quel adaptateur est-ce qu'il faut utiliser ? Ces problèmes ont été résolus par les fabricants Fein et Bosch en 2015 à travers leur projet commun de développement du système « Starlock ». Starlock est un

système d'emmâchement breveté tridimensionnel qui s'adapte sur les machines de tous les fabricants importants. De plus cette solution offre la meilleure transmission de puissance entre la machine et la lame. Les lames sont fabriquées en Allemagne et répondent aux plus hautes exigences des utilisateurs au niveau qualité et durée de vie. Notre programme comporte aussi bien des emballages unitaires que industrielles avec des emballages professionnels de 50 pièces. Faites l'expérience par vous-même et testez nos produits !



STARLOCK – LAME PER MACCHINE A OSCILLAZIONE “MADE IN GERMANY” PER USO PROFESSIONALE !




Nessuno strumento avrà raggiunto una tale popolarità in così poco tempo come lo strumento dalla società Y? Quale lama utilizzare per rispondere al mio bisogno specifico? Questo problema è stato risolto nel 2015 dalle società Fein e Bosch in un loro progetto comune creando la stardazzazione "Starlock", l'attacco 3-D brevettato, applicabile a tutte le macchine dei più grandi produttori, offrendo il miglior possibile collegamento tra utensile e lama. Le lame per seghe sono "made in Germany" e soddisfano la più alta richiesta di utenti finali in termini di qualità e durata. Il nostro assortimento contiene confezioni singole al dettaglio, oltre a confezioni industriali da 50 lame per cartone (sfuse). Convincetevi voi stessi della qualità - contattateci per qualsiasi domanda!

"Posso usare la lama della società X con il mio strumento dalla società Y? Quale lama utilizzare per rispondere al mio bisogno specifico? Questo problema è stato risolto nel 2015 dalle società Fein e Bosch in un loro progetto comune creando la stardazzazione "Starlock", l'attacco 3-D brevettato, applicabile a tutte le macchine dei più grandi produttori, offrendo il miglior possibile collegamento tra utensile e lama. Le lame per seghe sono "made in Germany" e soddisfano la più alta richiesta di utenti finali in termini di qualità e durata. Il nostro assortimento contiene confezioni singole al dettaglio, oltre a confezioni industriali da 50 lame per cartone (sfuse). Convincetevi voi stessi della qualità - contattateci per qualsiasi domanda!"

STARLOCK – LAMES POUR MACHINES OSCILLANTES POUR LES PROFESSIONNELS “MADE IN GERMANY” !

3901



50x35mm

Equivalence
equivalenza prodotti correnti

Bosch AIZ 32 EPC
Fein 63502133210

CV

Lame de scie CV pour le bois
CV lama da taglio per legno



3902



65x55mm

Equivalence
equivalenza prodotti correnti

Bosch AIZ 65 APC
Fein 63502225210

CV

Lame de scie incurvée CV
CV lama curva da taglio per legno



3903



30x10mm

Equivalence
equivalenza prodotti correnti

Bosch AIZ 10 AB
Fein 63502184210

BiM

Lame de scie Bimétal pour le bois
BIM lama da sega per legno



3904



34x20mm

Equivalence
equivalenza prodotti correnti

Bosch AIZ 20 AB
Fein 63502183210

BiM

Lame de scie Bimétal pour le bois
BIM lama da sega per legno



3905



50x35mm

Equivalence
equivalenza prodotti correnti

Bosch AIZ 32 ABP
Fein 63502160210

BiM

Lame de scie Bimétal pour le bois
BIM lama da sega per legno



3906



50x50mm

Equivalence
equivalenza prodotti correnti

Fein 63502221210

BiM

Lame de scie Bimétal pour le bois
BIM lama da sega per legno




Bimetal, adaptée pour: bois, bois avec clous, plastiques, placoplâtre - Dents avoyées, durée de vie et capacité de coupe supérieures.

Lama oscillante Bimetal, adatta al legno con o senza venature, plastica, cartongesso - dentatura per alta risorsa di taglio

Bimetal, adaptée pour: bois, bois avec clous, plastiques, placoplâtre - Dents avoyées, durée de vie et capacité de coupe supérieures.

Lama oscillante Bimetal, adatta al legno con o senza venature, plastica, cartongesso - dentatura per alta risorsa di taglio

3907

Lame de scie Bimétal pour le bois
BIM lama da taglio per legnoEquivalence
equivalenza prodotti concorrentiBosch AIZ 32 BSP8
Fein 63502205210

BiM

Bimétal, adaptée pour: bois, plastiques, placo-plâtre - Denture avec triple rectification pour un résultat net et plus précis.

Lama oscillante Bimetal, adatta al legno con o senza venature, plastica, cartongesso - tre parti di dentatura di precisione, per un taglio veloce e pulito

3911

Lame de scie Bimétal pour le bois et le métal
BIM lama da taglio per legno e metalloEquivalence
equivalenza prodotti concorrenti

Fein 63502223210

BiM

Bimétal, adaptée pour des feuilles métalliques jusqu'à 2 mm d'épaisseur, aluminium, métaux non ferreux, bois, plastiques, placo-plâtre - lame ondulée.

Lama oscillante Bimetal, adatta a lamiere in metallo fino ad uno spessore di 2mm., alluminio, metalli non ferrosi, legno, cartongesso e plastica - impostazione della lama ondulata

3913

Lame de scie segment HSS pour le bois et le métal
HSS lama da taglio segmentata per legno e metalloEquivalence
equivalenza prodotti concorrenti

Fein 63502106210

HSS

HSS, segmentée, adaptée pour des feuilles métalliques jusqu'à 1 mm d'épaisseur, plastiques, GFK, bois, métaux non ferreux, ligne de coup nette et propre.

Lama oscillante HSS, segmentata, adatta a lamiere in metallo fino ad uno spessore di 1mm., plastica, materiali in fibra carbonica, legno, metalli non ferrosi; taglio sottile e pulito.

3910

Lame de scie Bimétal pour le bois et le métal
BIM lama da taglio per legno e metalloEquivalence
equivalenza prodotti concorrenti

Fein 63502222210

BiM

Bimétal, adaptée pour des feuilles métalliques jusqu'à 2 mm d'épaisseur, aluminium, métaux non ferreux, bois, plastiques, placo-plâtre - lame ondulée.

Lama oscillante Bimetal, adatta a lamiere in metallo fino ad uno spessore di 2mm., alluminio, metalli non ferrosi, legno, cartongesso e plastica - impostazione della lama ondulata

3912

Lame de scie Bimétal pour le bois et le métal
BIM lama da taglio per legno e metalloEquivalence
equivalenza prodotti concorrenti

Bosch AIZ 32 AB

Fein 63502157210

BiM

Bimétal, adaptée pour des feuilles métalliques jusqu'à 2 mm d'épaisseur, aluminium, métaux non ferreux, bois, plastiques, placo-plâtre, GFK - lame ondulée.

Lama oscillante Bimetal, adatta a lamiere in metallo fino ad uno spessore di 2mm., alluminio, metalli non ferrosi, legno, cartongesso e plastica - impostazione della lama ondulata

3924

Lame de scie segment carbure, adaptée pour:
béton cellulaire, carrelage et joints
Lama da sega in carburo segmentata, per
cemento, piastrelle e giuntiEquivalence
equivalenza prodotti concorrenti


Fein 63502118210

HM

HM Concréte carbure, adaptée pour carrelage, joints, enduit, béton cellulaire. Durée de vie accrue.

Carburo, adatto per fughe di piastrelle in ceramica, stucco e cemento schiumato. Altissimo potenziale di taglio.

3926

Râpe à concréte carbure
Raspa triangolare in CarburoEquivalence
equivalenza prodotti concorrenti

Bosch AVZ 78 RT2


Fein 63731001210

HM

Pour le ponçage grossier de mastic, colles à carrelage, béton, pierre et bois.

Carburo, adatto per fughe di piastrelle in ceramica, stucco e cemento schiumato. Altissimo potenziale di taglio.

3920

Plateau de ponçage, perforé
Supporto posteriore perforatoEquivalence
equivalenza prodotti concorrenti

Bosch AVZ 93 G

Fein 63806136210

80

Plateau en plastique, perforé pour aspiration.
Supporto posteriore perforato, prodotto in plastica per evitare marcature sul materiale da lavorare

Fogli sabbati, perforati, rimozione rapida del materiale da lavorare, lunga durata di vita del prodotto

63 / STARLOCK

STARLOCK

STARLOCK

3925

Spatule CV
Graffattore a forma di fungoEquivalence
equivalenza prodotti concorrenti

Fein 63903245210

CV

Spatule pour décapage des matériaux souples comme les joints silicone, mastic
Carburo, adatto per fughe di piastrelle in ceramica, stucco e cemento schiumato. Altissimo potenziale di taglio.

3927

Spatule CV souple
CV graffattore flessibileEquivalence
equivalenza prodotti concorrenti


Bosch ATZ 52 SFC

Fein 63903165210

CV

Poli, souple, pour enlever des joints en silicone, revêtement de sol, moquettes, résidus de colle
Lama per contatto terra, particolarmente flessibile adatto alla pulizia di giunti in silicone, coperture di suolo (colla moquettes), carte da parati, colle

3921-3923

Feuilles abrasives universelles
Foglio sabbati universale

K 60 / 80mm

Equivalence
equivalenza prodotti concorrenti

Fein 63717109013

K 120 / 80mm

Equivalence
equivalenza prodotti concorrenti

Fein 63717109013

K 180 / 80mm

Equivalence
equivalenza prodotti concorrenti

Fein 63717114047






LAMES DE
SCIERS SABRE


*SEGHETTI ALTERNATIVI
A GATTUCCIO*

TRI Trimetal + **MS** Fraisée, ondulée
Trimetal + MS Fresa, ondulada

coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**4701**


A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0,748" F = 1,4 mm · 18 t.p.i.



Acier inoxydable, Tôle, Tube d'acier, Profilé, Tube ou carré , diverses épaisseurs des matériaux
Acciaio inossidabile, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi, pessore del materiale da tagliare

4702


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0,748" F = 1,8 mm · 14 t.p.i.



MDF, Bois avec clous, Tôle, Tube d'acier, Tube ou carré , diverses épaisseurs des matériaux
MDF, Legni con chiodi, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profili chiusi, pessore del materiale da tagliare

4703


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0,748" F = 2,5 mm · 10 t.p.i.



Bois tendres/Bois de charpente, MDF, Bois avec clous, Métal/ Acier, Matériaux composites, Epoxy, diverses épaisseurs des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, MDF, Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, pessore del materiale da tagliare

4704

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0,748" F = 1,8 mm · 14 t.p.i.



MDF, Bois avec clous, Tôle, Tube d'acier, Tube ou carré , diverses épaisseurs des matériaux
MDF, Legni con chiodi, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profili chiusi, pessore del materiale da tagliare

4705


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0,748" F = 2,5 mm · 10 t.p.i.



Bois tendres/Bois de charpente, MDF, Bois avec clous, Métal/ Acier, diverses épaisseurs des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, MDF, Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, pessore del materiale da tagliare

4706


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 230 mm · 9.055" C = 250 mm · 9.843" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0,748" F = 2,5 mm · 10 t.p.i.



Bois tendres/Bois de charpente, MDF, Bois avec clous, Métal/ Acier, Matériaux composites, Epoxy, diverses épaisseurs des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, MDF, Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, pessore del materiale da tagliare

4707

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,1 mm · 0.043" E = 19,00 mm · 0,748" F = 2,5 mm · 10 t.p.i.



Bois tendres/Bois de charpente, MDF, Bois avec clous, Métal/ Acier, Matériaux composites, Epoxy, diverses épaisseurs des matériaux
Legno morbido/legno di costruzione, MDF, Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, pessore del materiale da tagliare




cv Chrome Vanadium + **ms** Fraisée, ondulée
Cromo Vanadio + fresato, set = coupe standard dans le bois

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti


Utilisation universelle dans tout type de bois
multi-uso adatto a tutti i tipi di legno

4010


AEG 318-125,
Bosch S1344D,
B&D 40099, Metabo
31122, Flex 201936

**4011**


AEG 318-126,
Bosch S644D, B&D
40109, Metabo
31120, Dewalt
40109, Milwaukee
48-00-1031

**4013**

Bosch S744D, B&D
40110, Metabo
31121, Flex 202185

**4035**


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,20 mm · 0,047" E = 19,00 mm · 0,748"

**4037**


A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,20 mm · 0,047" E = 19,00 mm · 0,748"



Bois tendres/Bois de charpente, Contreplaqué, MDF, Plastique
Legno morbido/legno di costruzione, Contoplaccato, MDF, Plastica

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**4041**

AEG 318-127,
Bosch S811H, B&D
40103, Metabo
31123, Flex 200778

**4061**

Metabo 31125

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"



Contreplaqué, MDF, Plastique
Contoplaccato, MDF, Plastica



cv Chrome Vanadium
Cromo Vanadio **MS** Fraisée, ondulée
fresato, set = coupe standard dans le bois
Taglio standard nel legno

cv Chrome Vanadium
Cromo Vanadio **CT** Affûtée, dépolluée
taglio trasversale, conico = coupe très propre
Taglio netto e pulito

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

pour des coupes d'ébauche et rapides dans du
bois épais

per tagli grezzi e rapidi in legno ad alto spessore

4020

S 1617 K

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois vert, Bois de chauffe , Coupe d'ébauche
Legno morbido/legno di costruzione, Legno verde, Firewood/Timber, Taglio grezzo

4021

S 617 K

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"



Bois tendres/Bois de charpente, Chantournage, coupe d'ébauche
Legno morbido/legno di costruzione, Taglio curvo, Taglio grezzo

4022Bosch S1111K,
B&D 40108

A = 8,5 mm · 3 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois vert, Bois de chauffe , coupe d'ébauche
Legno morbido/legno di costruzione, Legno verde, Firewood/Timber, Taglio grezzo

4031

Flex 200751

A = 6,3 mm · 4 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"



Bois tendres/Bois de charpente, travaux de rénovation/chassis de fenêtre, Bois de chauffe , coupe d'ébauche
Legno morbido/legno di costruzione, Old-Building Renovation/Window Frames, Firewood/Timber, Taglio grezzo

4032

Bois tendres/Bois de charpente, Bois vert, Bois de chauffe , coupe d'ébauche
Legno morbido/legno di costruzione, Legno verde, Firewood/Timber, Taglio grezzo




Lame spéciale affutée pour des coupes très
propres dans le bois.


Lama speciale affilata per dei tagli nel legno estre-
mamente puliti

4044

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"


**4045**

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"

**4046**

Bosch S2345X

A = 2,5-4,2 mm · 6-10 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0.748"

**4047**

Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Panneaux laminés, Coupe très nette
Controplaccato, Legno agglomerato, MDF, Pannelli laminate, Taglio netto e pulito



Contreplaqué, Bois aggloméré, MDF, Plastiques, Coupe très nette
Controplaccato, Legno agglomerato, MDF, Plastica, clean cut

cv Chrome Vanadium
Cromo Vanadio + **cs** Affûtée, avoyée
taglio trasversale, set

= coupe très rapide
Taglio molto veloce


**M.P.S.**

Équivalence
Equivalenze con gamma concorrenti



Bois vert et branches.


Legno verde e tronchi.

4052AEG 318-125,
Bosch S1531L,
Metabo 31139

A = 5-6,5 mm · 4-5 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 240 mm · 9.055" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0,748"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois vert, Bois de chauffe , Coupe très rapide
Legno morbido/legno di costruzione, Legno verde, Firewood/Timber, Taglio rapido

4055

Bosch S1542K

A = 6,3 mm · 4 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 240 mm · 9.055" D = 1,20 mm · 0.047" E = 19,00 mm · 0,748"



Bois tendres/Bois de charpente, Bois vert, Bois de chauffe , Coupe très rapide
Legno morbido/legno di costruzione, Legno verde, Firewood/Timber, Taglio rapido


M.P.S.

Équivalence
Equivalenze con gamma concorrenti



Placoplâtre, plaque de plâtre.

Intonaci, cartongessi.


4014AEG 318-131,
Bosch S828D, B&D
40127, Metabo
31136, Flex 206016,
Milwaukee 48-00-
1052

Plaque de plâtre, Fibro ciment, Béton Expansé
Cartongesso, Fibro cemento, Cemento cellulare espanso



BIM Acier bimétal + **MS** Fraisée, avoyée
Bimetal + MS Fresa, avivado

coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
= coupe rapide, alta performance, alta
durata di vita del prodotto

**M.P.S.**Equivalece
Equivalenze con gamma concorrenti

Bois avec clous.
Legno con chiodi.

4015Bosch S1411DF,
Milwaukee 48-01-
5037, Lenox 156R

MDF, Bois avec clous, Métal/ Acier, Matériaux composites, Epoxy
MDF, Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

4016Bosch S611DF,
Milwaukee 48-01-
5035, Lenox 656R

MDF, Bois avec clous, travaux de rénovation/chassis de fenêtre, Métal/ Acier, Matériaux composites, Epoxy, Chantournage
MDF, Legni con chiodi, Old-Building Renovation/Window Frames, Metallo/Acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio curvo

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

4017Bosch S1111DF,
Milwaukee 48-01-
5036, Lenox 956R

MDF, Bois avec clous, travaux de rénovation/chassis de fenêtre, Métal/ Acier, Matériaux composites, Epoxy
MDF, Legni con chiodi, Old-Building Renovation/Window Frames, Metallo/Acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

4430Bosch S922HF,
Metabo 31131, Flex
200778, Milwaukee
48-00-5092, Lenox
610R

Bois avec clous, travaux de rénovation/chassis de fenêtre, Métal/ Acier, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier
Legni con chiodi, Old-Building Renovation/Window Frames, Metallo/Acciaio, Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

4431Bosch S1022HF,
Flex 217190, Lenox
810R

Bois avec clous, Palettes, Métal/ Acier, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Tuyaux de fonte
Legni con chiodi, Pallets, Metallo/Acciaio, Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Tubi in ghisa


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"

BIM Acier bimétal + **MS** Fraisée, avoyée
Bimetal + MS Fresa, avivado

coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
= coupe rapide, alta performance, alta
durata di vita del prodotto

**M.P.S.**Equivalece
Equivalenze con gamma concorrenti**4432**Bosch S1211H,
Metabo 31125, Flex
201928

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"


**4434**

Bosch S1122HF

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0.035" E = 19,00 mm · 0.748"


**4436**Milwaukee 48-00-
5093

A = 2 mm · 13 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

**4437**

Lenox 9514R


A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

**4438**Milwaukee 48-00-
5094

A = 2 mm · 13 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

**4439**Bosch S1025BF,
Milwaukee 48-00-
5094

A = 2 mm · 13 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

**4440**Bosch S1025BF,
Milwaukee 48-00-
5094

A = 2 mm · 13 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"



UNE NOUVELLE CONCEPTION DE SCIÉ SABRE POUR LA DECOUPE DE PALETTE

Le travail des palettes est une application où la productivité est un point déterminant. Les lames de scies sabre sont conçues pour couper les clous d'assemblage – le premier besoin est de couper le métal - si la lame coupe du bois par erreur le travail est ralenti considérablement. MPS a conçue une lame de scie spécialement adaptée pour la découpe de palette. Cette lame possède une extrémité effilée afin de pénétrer facilement entre les jointages des planches. Une coupe plus rapide et un confort de travail extraordinaire pour les utilisateurs de cette innovation.

La forme habituelle des lames de scies sabre – avec une pointe vers le bas, est très mal adaptée à la découpe des palettes: dès que l'on rencontre un clou, la lame est guidée par le bord sans dent de la lame, et se coince dans la jointure des planches. Résultat: la lame se plie ou casse et doit être remplacée.

La normale forma delle seghe a gattuccio - con estremità invertita, è destinata esclusivamente al taglio dei pallets: quando la lama incontra un chiodo, la lama viene guidata dal bordo senza denti e resta incastrata tra le strutture in legno. Risultato: la lama si piega o si rompe e deve essere sostituita.

La forme classique des lames de scies sabre pour la découpe des palettes – sont des lames avec une pointe inversée orientée vers le haut. Pendant la découpe des palettes, l'extrémité inversée dévie la lame dès qu'elle rencontre un clou vers sa denture. Or avec une épaisseur de lame entre 0,9 et 1,27mm d'épaisseur il est impossible de passer entre les joints des planches.

La classica forma di sega a gattuccio per il taglio di pallets – è anche chiamata "reverse tip" (a estremità invertita). Maglio adattata per il taglio di pallets, l'estremità invertita devia la lama non appena incontra un chiodo riconducendola verso la sua dentatura. Quindi con uno spessore della lama tra i 0,9 e gli 1,27 mm di spessore è impossibile di passare tra i giunti delle strutture in legno.

L'innovation MPS pour la découpe des palettes – avec une extrémité effilée, pour une pénétration rapide et facile dans le jointage des planches sans toucher le bois. Un pas de 10/14 tpi et un acier à 8% de Cobalt donnent une rapidité et une longévité de coupe remarquable!

L'innovation MPS per il taglio di pallets - con estremità affusolata, per una penetrazione facile e veloce nelle giunture delle strutture in legno riesce ad evitare lo scivolamento della lama nella struttura stessa. Un passo di 10/14 tpi ed un acciaio con l'8% di cobalto danno una velocità e una longevità di taglio notevole!

NUOVE LAME DA SEGA A GATTUCCIO PER IL TAGLIO E RIPARAZIONE DI PALLETS

Il lavoro dei pallets è un'applicazione in cui la produttività è un punto determinante. Le seghe a gattuccio sono progettate per tagliare i chiodi utilizzati nell'assemblaggio - la prima necessità è quella di tagliare il metallo - se la lama taglia il legno per sbaglio, il lavoro viene rallentato considerevolmente. MPS ha progettato una sega a sciabola per il taglio di pallets, con un'estremità affusolata per penetrare facilmente tra i giunti delle placche di legno. Un taglio più veloce ed uno straordinario comfort di lavoro per gli utilizzatori di questa innovazione.



MPS®

Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti



Palettes
Pallets

4477



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 195 mm · 7.677" C = 215 mm · 8.464" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"



4477-VP




A = 1,8-2,5 mm · 10/14 t.p.i. B = 195 mm · 7.677" C = 215 mm · 8.464" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"



4478-VP



A = 1,8-2,5 mm · 10/14 t.p.i. B = 210 mm · 8.267" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"



4480-VP



A = 1,8-2,5 mm · 10/14 t.p.i. B = 195 mm · 7.677" C = 215 mm · 8.464" D = 1,27 mm · 0,05" E = 19,00 mm · 0,748"



4481-VP




A = 1,8-2,5 mm · 10/14 t.p.i. B = 210 mm · 8.267" C = 230 mm · 9.055" D = 1,27 mm · 0,05" E = 19,00 mm · 0,748"



BIM Acier bimétal + **MS** fraisée, avoyée
Bimetal + Milling, dovetail

= coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
= Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto



**M.P.S.**Equivalece
Equivalenze con gamma concorrenti

Pour la découpe de tôle, tubes et profilés
extrêmement fines.

Per lamiera d'acciaio sottili, tubi e profili.


4403Bosch S522AF,
Milwaukee 48-00-
5185, Lenox 424RA = 1 mm · 25 t.p.i. **B** = 80 mm · 3.150" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"Métal/ Acier, Tôle
Metallo/Acciaio, Lamiera**4404**Bosch S522GF, B&D
40118, Metabo
31127, Flex 200719A = 0,8 mm · 32 t.p.i. **B** = 80 mm · 3.150" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"Métal/ Acier, Tôle
Metallo/Acciaio, Lamiera**4405**AEG 318-128,
Bosch S922AF, B&D
40125, Metabo
31129, Flex 200743,
Milwaukee 48-00-
5168, Lenox 624RA = 1 mm · 25 t.p.i. **B** = 130 mm · 5.118" **C** = 150 mm · 5.906" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilé
Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo**4407**

Bosch S1122AF

A = 1 mm · 25 t.p.i. **B** = 210 mm · 8.268" **C** = 230 mm · 9.055" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilé
Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo**4429**Bosch S1122EF,
Metabo 31133, Flex
200751, Milwaukee
48-00-5188A = 1,4 mm · 18 t.p.i. **B** = 210 mm · 8.268" **C** = 230 mm · 9.055" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilé, Tube ou carré
Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi**M.P.S.**Equivalece
Equivalenze con gamma concorrenti

Pour la découpe de tôle, tubes et profilés fines.

Per lamiere d'acciaio sottili, tubi e profili.

4400Bosch S522EF,
B&D 40115,
Metabo 31128,
Flex 200700,
Milwaukee 48-00-
5183, Lenox 418RA = 1,4 mm · 18 t.p.i. **B** = 80 mm · 3.150" **C** = 100 mm · 3.937" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"Métal/ Acier, Tôle
Metallo/Acciaio, Lamiera**4401**AEG 318-129,
Bosch S922EF, B&D
40116, Metabo
31132, Flex 200735,
Milwaukee 48-00-
5184, Lenox 618RA = 1,4 mm · 18 t.p.i. **B** = 130 mm · 5.118" **C** = 150 mm · 5.906" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilé, Tube ou carré
Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi**4402**Bosch S1022EF,
Lenox 818R,
Milwaukee 48-00-
5188A = 1,4 mm · 18 t.p.i. **B** = 180 mm · 7.087" **C** = 200 mm · 7.874" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilé, Tube ou carré
Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi**4420**AEG 318-129,
Bosch S922EF, B&D
40116, Metabo
31132, Flex 200735,
Milwaukee 48-00-
5188A = 1,4 mm · 18 t.p.i. **B** = 280 mm · 11.024" **C** = 300 mm · 11.811" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilé, Tube ou carré
Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi**4429**Bosch S1122EF,
Metabo 31133, Flex
200751, Milwaukee
48-00-5188A = 1,4 mm · 18 t.p.i. **B** = 210 mm · 8.268" **C** = 230 mm · 9.055" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilé, Tube ou carré
Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi

BIM Acier bimétal + **MS** fraisée, avoyée
Bimetal + Milling, dovetail

coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
= Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto


**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

Pour la découpe de tôle, tubes et profilés d'épaisseur moyenne.


Per lamiera d'acciaio di spessore medio,
tubi e profili.

4410Bosch S522BF,
Milwaukee 48-00-
5181, Lenox 414R

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 80 mm · 3.150" C = 100 mm · 3.937" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

Métal/ Acier, Tôle
Metallo/Acciaio, Lamiera**4411**AEG 318-130,
Bosch S922BF, B&D
40113, Metabo
31134, Flex 200727,
Milwaukee 48-00-
5182, Lenox 614R


A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

Acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acciaio, Profilé, Tube ou carré
Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi

TOPSELLER

**4415**Bosch S1022BF,
Metabo 31135,
Milwaukee 48-00-
5187


A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acciaio, Profilé, Tube ou carré
Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi

TOPSELLER

**4416**Bosch S1122BF,
Metabo 31135,
Milwaukee 48-00-
5187

A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"


Palettes, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acciaio, Profilé, Tube ou carré
Pallets, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi

TOPSELLER

**4422**

Metabo 31124


A = 1,8 mm · 14 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acciaio, Profilé, Tube ou carré
Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi

TOPSELLER

BIM Acier bimétal + **MS** fraisée, avoyée
Bimetal + Milling, dovetail

coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
= Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto

**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti


Pour la découpe de tubes d'acier et profilés d'épaisseur fine et moyenne

Per lamiera d'acciaio di spessore medio, tubi e profili.


4401 VP

Bosch S927BEF



A = 1,4-1,8 mm · 14-18 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.905" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

Métal/ Acier, acier inoxydable, Offene Profile, Tube ou carré, Tube d'accier
Metallo/Acciaio, Acciaio inossidabile, Profilo, Profili chiusi, Tubi d'acciaio**4402 VP**

A = 1,4-1,8 mm · 14-18 t.p.i. B = 180 mm · 7.086" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"


Métal/ Acier, acier inoxydable, Offene Profile, Tube ou carré, Tube d'accier
Metallo/Acciaio, Acciaio inossidabile, Profilo, Profili chiusi, Tubi d'acciaio**4429 VP**

A = 1,4-1,8 mm · 14-18 t.p.i. B = 210 mm · 8.267" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

Métal/ Acier, acier inoxydable, Offene Profile, Tube ou carré, Tube d'accier
Metallo/Acciaio, Acciaio inossidabile, Profilo, Profili chiusi, Tubi d'acciaio

BIM Acier bimétal + **MS** fraisée, avoyée
Bimetal + Milling, dovetailed

= coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
= Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto


**M.P.S.**Equivalece
Equivalenze con gamma concorrenti

Pour la découpe de poutres et tubes d'acier épais.


Per strutture a "T" spessate e tubi.

4421


Milwaukee 48-00-5027 A = 3,2 mm · 8 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0.748"

Bois avec clous, Métal/ Acier, Tube d'acier, Tuyaux de fonte, Tube ou carré , Coupe d'angle
Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, Tubi d'acciaio, Tubi in ghisa, Profili chiusi, Taglio d'angolo**4443**


Bosch S920CF, Milwaukee 48-00-5700 A = 3,2 mm · 8 t.p.i. B = 130 · 5.118" C = 150 · 5.906" D = 1,57 · 0.062" E = 19,00 · 0.748"

Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Tuyaux de fonte, Profilé, Tube ou carré , Coupe d'angle
Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Tubi in ghisa, Profilo, Profili chiusi, Taglio d'angolo**4445**


Bosch S1120CF, Lenox 960R, Milwaukee 48-00-5705 A = 3,2 mm · 8 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,57 mm · 0.062" E = 19,00 mm · 0.748"

Métaux non ferreux/Aluminium, Tube d'acier, Tuyaux de fonte, Profilé, Tube ou carré , Coupe d'angle
Metalli non ferrosi/Alluminio, Tubi d'acciaio, Tubi in ghisa, Profilo, Profili chiusi, Taglio d'angolo**4440-VP**

Bosch S925VF, Lenox 650R, Milwaukee 48-00-5081 A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

Bois avec clous, acier inoxydable, Métal/ Acier, Tube d'acier, Matériau composites, Epoxy, Coupe d'angle, diverses épaisseurs des matériaux
Legni con chiodi, Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Tubi d'acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio d'angolo, pessore del materiale da tagliare**4441-VP**

Bosch S1025-VF, Milwaukee 48-00-5021 A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"


Bois avec clous, Palettes, Métal/ Acier, Tube d'acier, Tube ou carré , Coupe d'angle, diverses épaisseurs des matériaux
Legni con chiodi, Pallets, Metallo/Acciaio, Tubi d'acciaio, Profili chiusi, Taglio d'angolo, pessore del materiale da tagliare

BIM Acier bimétal + **MS** fraisée, avoyée
Bimetal + Milling, dovetailed


= coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
= Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto

M.P.S.Equivalece
Equivalenze con gamma concorrenti**4442-VP**

Bosch S1225 VF, Lenox 110R, A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"


Bois avec clous, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Tube ou carré , Matériau composites, Epoxy, diverses épaisseurs des matériaux
Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profili chiusi, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, pessore del materiale da tagliare**4444-VP**

Bosch S1125VF, A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 205 mm · 8.071" C = 225 mm · 8.858" D = 1,27 mm · 0.050" E = 19,00 mm · 0.748"

Bois avec clous, Métal/ Acier, Tube d'acier, Tuyaux de fonte, Tube ou carré , diverses épaisseurs des matériaux
Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, Tubi d'acciaio, Tuyaux de fonte, Profili chiusi, Taglio d'angolo**VARIOZAHN**

BIM Acier bimétal + **MS** fraisée, avoyée
Bimetal + Milling, dovetailed

coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto


**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

Utilisation universelle dans tout type de tuyaux et
profils, métaux et bois avec clous.

Per un uso generico su tubi e condutture, profili
come legno a con chiodi.

4430-VPBosch S922VF,
Lenox 635R,
Milwaukee 48-00-
5081


A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

**VARIOZAHN**
TOPSELLER

Bois avec clous, acier inoxydable, Métal/ Acier, Tube d'acier, Matériaux composites, Epoxy, diverses épaisseurs des matériaux
Legni con chiodi, Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Tubi d'acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, pessore del materiale da tagliare

4431-VPBosch S1122VF,
Milwaukee 48-00-
5083, Lenox 835R

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"


**VARIOZAHN**
TOPSELLER

Bois avec clous, Palettes, Métal/ Acier, Tube d'acier, Matériaux composites, Epoxy, diverses épaisseurs des matériaux
Legni con chiodi, Pallets, Metallo/Acciaio, Tubi d'acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, pessore del materiale da tagliare

4432-VP

Bosch S1222VF

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 280 mm · 11.024" C = 300 mm · 11.811" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"


**VARIOZAHN**
TOPSELLER

Bois avec clous, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Tube ou carré, Matériaux composites, Epoxy, diverses épaisseurs des matériaux
Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profili chiusi, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, pessore del materiale da tagliare

4434-VP

Bosch S1122VF

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"



**VARIOZAHN**
TOPSELLER

Bois avec clous, Palettes, Métal/ Acier, Tube d'acier, Matériaux composites, Epoxy, diverses épaisseurs des matériaux
Legni con chiodi, Pallets, Metallo/Acciaio, Tubi d'acciaio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, pessore del materiale da tagliare

4446

Bosch S123XF

A = 1,8-3,2 mm · 9-15 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"



Tôle, Tube d'acier
Lamiera, Tubi d'acciaio


BIM Acier bimétal + **MS** fraisée, avoyée
Bimetal + Milling, dovetailed

coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto

M.P.S.Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**4447**

Bosch S3456XF


A = 2,1-4,3 mm · 6-12 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0,050" E = 19,00 mm · 0,748"



MDF, Bois avec clous, Tôle, Métaux non ferreux/Aluminium, Matériaux composites, Epoxy
MDF, Legni con chiodi, Lamiera, Metalli non ferrosi/Alluminio, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy

4464-VP


A = 2,1-3,2 mm · 8-11 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"



MDF, Bois avec clous, Métal/ Acier, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube ou carré , Matériaux composites, Epoxy, diverses épaisseurs des matériaux
MDF, Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, Metalli non ferrosi/Alluminio, Profili chiusi, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, pessore del materiale da tagliare

4474-VP

A = 2,2-3,2 mm · 8-11 t.p.i. B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 1,27 mm · 0,050" E = 19,00 mm · 0,748"




MDF, Bois avec clous, Métal/ Acier, Métaux non ferreux/Aluminium, Tube ou carré , Matériaux composites, Epoxy, Coupe d'angle, diverses épaisseurs des matériaux
MDF, Legni con chiodi, Metallo/Acciaio, Metalli non ferrosi/Alluminio, Profili chiusi, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio d'angolo, pessore del materiale da tagliare

4446

Bosch S123XF

A = 1,8-3,2 mm · 9-15 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"



1 - 8 mm


BIM Acier bimétal + **MS** fraisée, avoyée
Bimetal + Milled, dovetailed

coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
= Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto

**M.P.S.**Equivalece
Equivalenze con gamma concorrenti

Lames résistantes pour la coupe de tôle, tubes et
profilés d'épaisseur moyenne et épais.

Lama extra-forte per lamiera di ferro media e spes-
sore, tubi e profili.

4408NIROSTA
STAINLESS
INOX


Bosch S936BEF, Lenox 6114R, Milwaukee 48-00-5782



3 - 8 mm

TOPSELLER

acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Tube ou carré , Coupe d'angle
Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profili chiusi, Taglio d'angolo


4409NIROSTA
STAINLESS
INOX

Bosch S1136BEF, Lenox 9114R, Milwaukee 48-00-5787




3 - 8 mm

acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Tube ou carré , Coupe d'angle
Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profili chiusi, Taglio d'angolo


4413NIROSTA
STAINLESS
INOX

Bosch S926CHF



4 - 12 mm

acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilés, Tube ou carré , Coupe d'angle
Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi, Taglio d'angolo


4414NIROSTA
STAINLESS
INOX

Bosch S1126CHF



4 - 12 mm

acier inoxydable, Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilés, Tube ou carré , Coupe d'angle
Acciaio inossidabile, Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi, Taglio d'angolo

4465

Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilés, Tube ou carré , Coupe d'angle



4 - 12 mm

Métal/ Acier, Tôle, Tube d'acier, Profilés, Tube ou carré , Coupe d'angle
Metallo/Acciaio, Lamiera, Tubi d'acciaio, Profilo, Profili chiusi, Taglio d'angolo


BIM Acier bimétal + **MS** fraisée, avoyée
Bimetal + Milled, dovetailed

coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
= Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto

M.P.S.Equivalece
Equivalenze con gamma concorrenti

Travaux de démolition, bois avec clous.

Per demolizione, e legno con chiodi.


4442

Bosch S610DF, Milwaukee 48-00-5021, Lenox 6066R



<100 mm

Bois durs, MDF, Bois avec clous, travaux de rénovation/chassis de fenêtre, Matériaux composites, Epoxy, Coupe d'angle
Legno duro, MDF, Legni con chiodi, ristrutturazioni/strutture finestre, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio d'angolo


4444

Bosch S1110DF, Milwaukee 48-00-5026, Lenox 966R



<180 mm

Bois durs, MDF, Bois avec clous, travaux de rénovation/chassis de fenêtre, Matériaux composites, Epoxy, Coupe d'angle
Legno duro, MDF, Legni con chiodi, ristrutturazioni/strutture finestre, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio d'angolo

4449


Bosch S1210VF, Lenox 106R, Milwaukee 48-00-5027



<250 mm

Bois durs, MDF, Bois avec clous, Matériaux composites, Epoxy, Coupe d'angle
Legno duro, MDF, Legni con chiodi, Materiali compositi e rinforzati con fibre, Epoxy, Taglio d'angolo

HM Carbone
Metallo duro = pour matériaux abrasifs
Per materiali abrasivi


**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

Béton Expansé, Fibro ciment.

Cemento a gas, Fibro cemento.

4070Bosch S641HM,
Lenox 6565RCT

A = 4,2 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

**4095**


Bosch S1543HM

A = 18 mm · 1.3 t.p.i. B = 190 mm · 7.480" C = 210 mm · 8.267" D = 2,97 mm · 0,118" E = 46 mm · 1.811"

**4096**


Bosch S1243HM

A = 18 mm · 1.3 t.p.i. B = 280 mm · 11.023" C = 300 mm · 11.811" D = 2,97 mm · 0,118" E = 46 mm · 1.811"


**4097**

Bosch S2243HM

A = 18 mm · 1.3 t.p.i. B = 440 mm · 17.322" C = 460 mm · 18.110" D = 2,97 mm · 0,118" E = 46 mm · 1.811"

Béton Expansé, Brique ou parpaing
Cemento cellulare espanso, Pietra o copertura muraria

Diamond Lames diamantées & **HM** Carbone
Metallo duro = pour matériaux abrasifs
Per materiali abrasivi


**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

Pour matériaux abrasifs, tuyaux en fonte, panneaux de fibres-ciment.

Materiali abrasivi, tubi in ghisa, Fibrocemento.

4080Lenox 600RG,
Milwaukee 48-00-1420


A = GRAIN · GRANO B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

Tuyaux en fonte, Parement mural, Verre
Tubi in ghisa, Rivestimenti murali, Vetro**4082**Lenox 800RG,
Milwaukee 48-00-1430


A = GRAIN · GRANO B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

Tuyaux en fonte, Parement mural, Verre
Tubi in ghisa, Rivestimenti murali, Vetro**4084**Bosch S1130RIFF,
Lenox 100RG

A = GRAIN · GRANO B = 210 mm · 8.268" C = 230 mm · 9.055" D = 0,90 mm · 0,035" E = 19,00 mm · 0,748"

Tuyaux en fonte, Parement mural, Verre
Tubi in ghisa, Rivestimenti murali, Vetro**4090**Bosch S1050RD,
Lenox 800DG

A = GRAIN · GRANO B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 0,9 mm · 0,035" E = 19 mm · 0,748"



Innovation
carreaux muraux tendres, carreaux muraux dures, Fibro ciment, Béton Expansé, tuyaux en fonte
piastrelle tenere, piastrelle dure, Fibro cemento, Cemento cellulare espanso, Tubi in ghisa

CV Chrome Vanadium
Cromo Vanadio


Lame ondulée
Levigatura nodi

coupe rapide, grande résistance,
grande longévité d'utilisation
Taglio rapido, alta performance, alta
durata di vita del prodotto
**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti

Panneaux isolant, matériaux d'isolation, carton.

Materiali isolanti, cartoni.

4019Bosch S713AW Ondulé / Onda **B** = 130 mm · 5.118" **C** = 150 mm · 5.906" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"Panneaux isolant, matériaux d'isolation
Materiali di isolazione**4029**Ondulé / Onda **B** = 280 mm · 11.024" **C** = 300 mm · 11.811" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"Panneaux isolant, matériaux d'isolation
Materiali di isolazione
MS Acier inoxydable
Acciaio inossidabile


Fraisée, ondulée
fresato, set
Glace
Ghiaccio
**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**4079**Bosch S1211K **A** = 8,5 mm · 3 t.p.i. **B** = 280 mm · 11.024" **C** = 300 mm · 11.811" **D** = 0,90 mm · 0.035" **E** = 19,00 mm · 0.748"Glace
Ghiaccio

M.P.S.**10050-2**

Spatule affutée pour utilisation avec une scie sabre, adaptée pour des travaux de démolition de sols en PVC, restes de collés, papiers peints, carreaux.
Raschiatore da suolo da utilizzare nel seghetto alternativo, adatto per lavori di rimozione e suoli in PVC, resti di colla al suolo, pittura, e rivestimenti murali.

10060-2

Grattoir pour déjointage, carbure, pour utilisation avec une scie sabre, adaptée pour enlever des joints et remplacer des carreaux. Meilleur résultat et plus sécurisant que l'utilisation d'une meuleuse d'angle
Leva-giunti, ricoperta con grani in carbonio, da utilizzare nel seghetto alternativo, adatto per lavori di rimozione di giunti tra il suolo ed i rivestimenti. Taglio più netto e meno pericoloso che con smerigilatrice angolare.

HM Carbure
Metallo duro+ **CT** affûté
lucidato= pour matériaux abrasifs
per materiali abrasivi**M.P.S.**Equivalence
Equivalenze con gamma concorrenti**10001**

AEG, Black & Decker, Bosch, Festo, Haffner, HolzHer, Kress, Mafell, Metabo, Scheer, Skil

**10002**

Elu

**10003**

AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Haffner, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Peugeot, Skil






LAMES DE
SCIÉS CIRCULAIRES
SEGHE CIRCOLARI

GROISIERE I GREZZO


Coupe rapide et grossière dans tout type de bois, dans le sens des fibres ou dans le sens contraire, avec des veines ou nœuds, plan de travail, contreplaqué, bande sectionnelle

Taglio rapido e grezzo in qualsiasi tipo di legno, nella direzione delle fibre o nella direzione opposta, con venature o nodi, piano di lavoro o top cucina, impiallacciatura, fascia in sezione

**MOYEN I MEDIO**


Coupe rapide et grossière dans tout type de bois, dans le sens des fibres ou dans le sens contraire, avec des veines ou nœuds, bois laminé, et plan de travail

Taglio rapido e grezzo in tutti i tipi di legno, nella direzione delle fibre o nella direzione opposta, con venature o nodi, legno laminato e piano di lavoro o top cucina

**FIN I FINO**

Coupe propre dans tout type de bois, dans le sens des fibres ou dans le sens contraire, avec des veines ou nœuds, bois laminé, plan de travail, plastique et contreplaqué

Taglio pulito su tutti i tipi di legno, nella direzione delle fibre o nella direzione opposta, con venature o nodi, legno laminato, piani di lavoro, top cucina, plastiche e impiallacciature.

**TRES FIN I MOLTO FINO**


Coupe la plus délicate dans tout type de bois, dans le sens des fibres ou dans le sens contraire, avec des veines ou nœuds, bois laminé, plan de travail, plastique et contreplaqué

Il taglio più delicato in qualsiasi tipo di legno, nella direzione delle fibre o nella direzione opposta, con venature o nodi, legno laminato, piani di lavoro, top cucina, plastiche e impiallacciature.

**VARIO-LINE I VARIO-LINE**

Lames parfaites pour les coupes dans les panneaux de coffrage (y compris les clous), les panneaux agglomérés, les plastiques, le béton expansé, le verre acrylique, béton fibrés et isolants de façades.

Lame perfette per tagli su pannelli e strutture di copertura (compresi i chiodi), truciolato, agglomerati, plastiche, cemento espanso, vetro acrilico, calcestruzzo fibrorinfornato e isolamento per facciate.

**FERRO-LINE I FERRO-LINE**

Particulièrement indiqué pour les coupes dans l'acier doux, les tuyaux, la tôle, l'acier plat et cornières d'angle, le cuivre, l'aluminium, le contreplaqué et les profilés à paroi mince en aluminium et en PVC.

Particolarmemente adatto per tagli in acciaio dolce, tubi, lamiera, acciaio piatto e angoli, rame, alluminio, compensato e profili e pareti coperture sottili in alluminio e PVC.

**LAMES DE SCIE CIRCULAIRE À TABLE I LAME SEGHE CIRCOLARI DA TAVOLO**


Lames parfaites pour les plans de travail plaqués, à un ou deux côtés stratifié, parquet et sol stratifié

Lame perfette per piano di lavoro laminato, laminato su uno o due lati, parquet e pavimenti e suoli stratificati

**LAMES SCIE CIRCULAIRE DE CHANTIER I LAME SEGHE CIRCOLARI DA CANTIERE**

Lame parfaite pour la coupe de bois de construction (résistante aux pointes et clous)

Lama perfetta per il taglio del legno da costruzione (résistante a punte e chiodi)



INFORMATIONS TECHNIQUES

Mode d'emploi pour l'utilisation de lames de scie circulaires

Prenez soin de prendre note des instructions suivantes lors de l'utilisation des lames de scies circulaires. L'arbre de la machine doit tourner sans vibration et sans gêne. Le jeu des flasques de serrage ne doit pas excéder 0,02mm et le faux rond de l'arbre 0,03mm. Il faut choisir le flasque le plus grand possible car des flasques de grand diamètre évitent à la lame de se déformer en particulier si la lame est fine. Idéalement la flasque ne doit pas être inférieure au tiers du diamètre de la lame.

Il faut nettoyer le flasque avant de l'utiliser. Avant de changer la vitesse du moteur, il est essentiel de vérifier que la lame est en roue libre. Assurez vous que la pièce à couper est bien tenue et que le support de la pièce est dans le bon angle par rapport à l'axe de la lame. Les inclusions dans la matière (placage), métal ou fragment de métal peuvent provoquer la casse des dents en carbure.

La vitesse de coupe (vitesse périphérique) dépend de la vitesse de rotation et du diamètre de la lame. La valeur est exprimée en m/min. Dans la table ci dessous. La vitesse d'avance ne doit pas être inférieure à 1/1000 de la vitesse de la lame. Par exemple, à 6000 tours/min la vitesse d'avance doit être au minimum de 6m par minute.



REGLE DE BASE:

plus la matière est tendre et plus la vitesse est élevée
plus la matière est dure et plus la vitesse est lente

Attention, la vitesse maximum indiquée sur la lame ne doit pas être dépassée!

Le dépassement de cette vitesse aura un impact sur la qualité de la lame. La qualité de la coupe et la durée de vie en seront réduits. Par ailleurs, cela peut entraîner un risque de blessure physique!

INFORMAZIONI TECNICHE

Notizie di utilizzazione delle lame circolari.

Assicurarsi cortesemente di prendere nota delle seguenti istruzioni quando si usano le lame per seghe circolari. L'albero della macchina deve ruotare senza vibrazioni né disagi particolari. Il gioco delle flange di serraggio non deve superare 0,02 mm ed il falso giro dell'albero non più di 0,03 mm. E ,necessario scegliere la flangia più grande possibile perché grazie all'uso di flange di grande diametro s'impedirà alla lama di deformarsi specialmente se la lama utilizzata sarà sottile. Idealmente la flangia non dovrebbe essere inferiore ad un terzo del diametro della lama. È necessario pulire la flangia prima di usarla. Prima di cambiare la velocità del motore, è essenziale verificare che la lama sia a ruota libera. Accertarsi che il pezzo da tagliare sia bloccato saldamente e che il supporto del pezzo sia nell'angolo corretto rispetto all'asse della lama. Inclusioni nel materiale (specialmente contro-placcati), metallo o frammenti metallici possono causare la rottura dei denti di carburo.

La velocità di taglio (velocità periferica) dipende dalla velocità di rotazione e dal diametro della lama. Il valore è espresso in m / min. Nella tabella qui sotto. La velocità di avanzamento non deve essere inferiore a 1/1000 della velocità della lama. Ad esempio, a 6000 giri / min la velocità di avanzamento dovrebbe essere di almeno 6 metri al minuto.



REGOLA DI BASE:

più morbido è il materiale da lavorare, maggiore sarà la velocità da applicare
all'elettro-utensile più il materiale da lavorare è duro e più la velocità da applicare
all'elettro-utensile dovrà essere lenta

Attenzione, la velocità massima indicata sulla lama non deve essere superata!

Il superamento di questa velocità avrà un impatto sulla qualità della lama. La qualità del taglio e la durata d'utile del prodotto saranno ridotte. E' da avere ben chiaro che questa situazione potrebbe comportare il rischio di ferite e lesioni fisiche!


Tableau de vitesses de coupe en tr/min (dépendant du nombre de tours et du diamètre de l'outil)
Tavola delle velocità di taglio in millimetri-minuto (tenere conto delle velocità e del diametro dell'utensile)



D = mm	Vitesse de rotation en tr/min Velocità di rotazione in R/min													
	1500	2000	2800	3500	4000	4500	5000	6000	8000	9000	10000	12000	16000	18000
100	8	10	15	18	21	24	26	31	38	49	57	63	84	94
120	9,5	13	18	22	25	28	31	38	49	57	63	75	101	
150	12	16	22	27	31	35	39	47	63	71	79	94		
180	14	19	26	33	38	42	47	57	73	85	94			
200	16	21	29	37	42	47	52	63	81	94	105			
220	17	23	32	40	46	52	58	69	92	104				
250	20	26	37	46	52	59	65	79	105					
300	24	31	44	55	63	71	79	94						
350	27	37	51	64	73	83	92							
400	31	42	59	73	84	94	105							
420	33	44	62	77	88	99								
450	35	47	66	83	94	105								
500	39	52	73	92	105									
600	47	63	79	94										



Vitesses de rotation conseillées Velocità di rotazione in R/min	Vitesses de coupe en tr/min Velocità di taglio in m/min.
bois tendres/bois de construction Legno morbido/legno di costruzione	50-100
bois durs Legno duro	50-100
bois laminés Contropiattato, Chipwood	50-100
MDF MDF	30-50
panneaux laminés Pannelli laminati	50-100
Stratifié (recouvert d'un ou deux côtés) Laminati incollati (una o due nobilitature del piano di lavoro in legno)	40-65



WZ= Denture alternée
WZ= Denti a direzione alternata

HM lames de scies circulaires carbure
Tavola comparativa per seghe circolari al carburo

HM Carbure
Metallo duro

UW = Denture alternée universel
VW = Denture serrée, à rectification alternée
KW = Denture alternée plastique

Denti alternati universali
Multi-denti alternati universali
Denti alternati sintetici

M.P.S.

Equivalence
prodotti equivalenti della concorrenza



mm mm Forma della dentatura mm Code couleur
Codice colore



12001	Bosch 2608640670	250	30	42 UW WZ	3,2	
12002	Bosch 2608640665	250	30	60 KW WZ	3,2	
12003	Bosch 2608640660	250	30	80 VW WZ	3,2	
12021		280	30	60 KW WZ	3,2	
12004	Bosch 2608640672	300	30	48 UW WZ	3,2	
12005	Bosch 2608640667	300	30	72 KW WZ	3,2	
12006	Bosch 2608640661	300	30	96 VW WZ	3,2	
12007	Bosch 2608640673	315	30	48 UW WZ	3,2	
12008	Bosch 2608640674	350	30	54 UW WZ	3,6	
12009	Bosch 2608640668	350	30	84 KW WZ	3,5	
12010		350	30	108 VW WZ	3,2	
12011	Bosch 2608640675	400	30	60 UW WZ	3,6	
12012		400	30	96 KW WZ	3,6	
12020		250	30	60 KW W-NEG.	3,2	
12024		250	30	80 VW W-NEG.	3,2	

Applications:

UW: panneaux essences fines recouvert d'un côté

VW: panneaux essences fines recouvert d'un ou deux côtés

KW: essences fines recouvert d'un côté

Panneaux revêtu plastique



Applicazione:

UW: taglio unico su piani di lavoro impiallacciati e nobilitati

VW: Piani di lavoro ad uno strato di nobilitatura o doppio strato impiallacciati o laminati plasticci

KW: Piani di lavoro taglio unico nobile o doppio taglio nobile impiallacciati o laminati plasticci

Piani da lavoro laminati nobilitati ed impiallacciati in plastica



LWZ= Denture alternée longue
LWZ= Denti a direzione alternata con chip limitatore

HM lames de scies circulaires à table carbure
Tavola comparativa per seghe circolari al carburo

HM Carbure
Metallo duro


lames de scies circulaires avec déflecteur de copeaux intégré pour des coupes longitudinale et en croix
Lame per seghe circolari con deflettore trucioli per tagli longitudinali e tagli trasversali

M.P.S.

Equivalence
prodotti equivalenti della concorrenza



mm mm Forma della dentatura mm Code couleur
Codice colore



14001	Bosch 2608640680	250	30	24 LWZ WZ	3,2	
14002	Bosch 2608640681	300	30	28 LWZ WZ	3,2	
14003	Bosch 2608640682	315	30	28 LWZ WZ	3,2	
14004		355	30	32 LWZ WZ	3,6	
14005	Bosch 2608640684	400	30	36 LWZ WZ	4	
14006	Bosch 2608640685	450	30	40 LWZ WZ	3,8	
14007	Bosch 2608640686	500	30	44 LWZ WZ	4	
14008		600	30	36 LWZ WZ	3,8	
14013		600	35	36 LWZ WZ	4,2	
14011		700	30	42 LWZ WZ	4,2	
14012		700	35	42 LWZ WZ	4,2	

Applications:

bois naturel
panneaux de bois également plaqué d'un côté ou avec revêtement plastique
bois de chauffe

Applicazione:
legno, legno stampato
piani di lavoro in legno anche nobilitati o laminati in plastica
legno da ardere



FF= denture plate, chanfrein
TZ= dents trapézoïdales
FF= Dente piatto con smusso
TZ= Dente a triplo chip

HM lames de scies circulaires à table carbure
Carbide Table Bench Circular Saw Blades

HM Carbure
Metallo duro

lames de scies circulaires pour le bâtiment/chanfrein (résistance à la découpe des clous)


Lame circolari adatte a materiali di costruzione (a prova di chiodi)

M.P.S.

Equivalence
prodotti equivalenti della concorrenza



mm mm Forma della dentatura mm Code couleur
Codice colore



15001	Bosch 2608640690	300	30	20 FF	3,2	
15002	Bosch 2608640691	315	30	20 FF	3,2	
15003	Bosch 2608640692	350	30	24 FF	3,5	
15004	Bosch 2608640693	400	30	28 FF	3,8	
15005	Bosch 2608640694	450	30	32 FF	4	
15006	Bosch 2608640695	500	30	36 FF	4	

Applications:

Bois de construction et de coffrage avec clous fixés

bois équarri avec béton, des

clous enfoncez aussi bien que le béton cellulaire

application durable universelle

Applicazione:

Legno da costruzione e


tavole da formatura con

chiodi ravvicinati

legnami quadrati con

cemento, fodera e resti di

chiodi come il cemento a gass



FF= denture plate, chanfrein
FF= Dente piatto con smusso

HM lames de scies circulaires carbure
Seghe circolari in carburo

HM Carbure
Metallo duro

VarioLine

Linea Vario




bagues de réduction
Anelli di riduzione

Forma della dentatura

Code couleur
Codice colore


M.P.S.



Applications:
bois de coffrage
(aussi avec clous)
panneaux agglomérés,
plastiques, béton cellulaire
Ytong, Plexiglas
Heraklith, eternit et matériaux
aux d'isolation

Applicazione:
casseforme
(anche con chiodi)
piani di lavoro, plastica, gas
cemento, vetro acrilico
materiale isolante,
cemento amianto e
termo-facciate

	mm	mm		mm	
16001	150	20	20/16	24 FF	2,8
16003	160	20	20/16	24 FF	2,8
16004	170	30		24 FF	2,8
16006	180	30	30/20	30 FF	2,8
16007	190	30		30 FF	2,8
16008	200	30		30 FF	2,8
16009	210	30		34 FF	2,8
16010	230	30		34 FF	2,8
16012	235	30	30/25	34 FF	2,8
16013	240	30		42 FF	2,8
16014	250	30		42 FF	3
16015	300	30		48 FF	3,2
16016	315	30		48 FF	3,2
16017	350	30		54 FF	3,2
16018	400	30		60 FF	3,5



FF= denture plate, chanfrein
FF= Dente piatto con smusso

HM lames de scies circulaires carbure
Seghe circolari in carburo

HM Carbure
Metallo duro

Ferroline

Linea Ferro




mm

mm

Forma della dentatura

mm

Code couleur
Codice colore



Applications:
acier tendre, tôle et tubes
fer plat et cornières, laiton,
cuivre, aluminium
verre acrylique, PVC dur,
panneaux multiplex

Applicazione:
acciaio dolce, tubi,
lamiere in acciaio
acciaio piano ed angolare,
ottone, rame, alluminio
vetro acrilico, PVC rigido e
compensato


	mm	mm		mm	
16500	150	16	30 FF	2	
16501	150	20	30 FF	2	
16502	160	16	30 FF	2	
16503	160	20	30 FF	2	
16504	170	20	32 FF	2	
16505	180	20	34 FF	2	
16506	190	30	38 FF	2	
16507	200	30	40 FF	2	
16508	210	30	40 FF	2	
16509	230	30	44 FF	2	
16511	300	30	60 FF	2,2	
16512	300	30	80 FF	2,2	
16513	305	25,4	60 FF	2,2	
16514	305	25,4	80 FF	2,2	
16515	355	25,4	80 FF	2,2	
16516	400	30	84 FF	3	



HM lames de scie circulaire portative
Carbide Hand-Held Circular Saw Blades

HM Carbone
Metallo duro

MPS® Equivalence
prodotti equivalenti della concorrenza



Applications:
bois naturel et plastiques
bois naturel, contreplaqués,
panneaux laminés
bois naturel, bois collé, tous
plastiques
panneaux laminés
plastique (un côté)
panneaux plaqués, contre-
plaqués, bois naturel
panneaux agglomérés,
panneaux laminés et
plastiques,

Applicazione:
legno e plastica
legno, piani di lavoro
e legno laminato
legno, legno laminato,
plastica e plastica rivestita
piastre (unilaterali)
piani lavoro impiallacciati,
piani di lavoro,
legno, legno di conifere,
compensato
e pianali in plastica

	mm	mm	bagues de réduction Anelli di riduzione	Forma della dentatura	mm	Code couleur Codice colore
18100	127	12,75		18 WZ	2,8	
18001 Bosch 2608641167	130	16		12 WZ	2,8	
18103 Bosch 2608640582	130	16		18 WZ	2,8	
18002	134	20		12 WZ	2,8	
18104	134	20		18 WZ	2,8	
18006 Bosch 2608641168	140	20		12 WZ	2,8	
18108 Bosch 2608640586	140	20	20/16/15/12,75	18 WZ	2,8	
18010 Bosch 2608641169	150	20	20/16/15/13	12 WZ	2,8	
18112	150	20	20/16/15/12,75	20 WZ	2,8	
18203 Bosch 2608640593	150	20	20/16/15/13	34 WZ	2,8	
18303	150	20	20/16/15/13	42 WZ	2,8	
18014 Bosch 2608641173	160	20	20/16	14 WZ	2,8	
18016	160	30	30/25	14 WZ	2,8	
18116	160	20	20/16	20 WZ	2,8	
18118	160	30	30/25/20	20 WZ	2,8	
18207 Bosch 2608640597	160	20	20/16	34 WZ	2,8	
18209	160	30	30/25	34 WZ	2,8	
18307	160	20	20/16	42 WZ	2,8	
18309	160	30	30/25	42 WZ	2,8	
18020	170	30	30/20/16/15	14 WZ	2,8	
18124 Bosch 2608640604	170	30	30/20/16/15	22 WZ	2,8	
18213 Bosch 2608640605	170	30	30/20/16/15	34 WZ	2,8	
18313 Bosch 2608641177	170	30	30/20/16/15	48 WZ	2,8	
18024 Bosch 2608641178	180	30	30/20/15/12,75	14 WZ	2,8	
18128 Bosch 2608640608	180	30	30/20/15/12,7	22 WZ	2,8	
18217 Bosch 2608640609	180	30	30/20/15/12,7	36 WZ	2,8	
18317 Bosch 2608641179	180	30	30/20/15/12,7	52 WZ	2,8	
18025 Bosch 2608641180	184	16		14 WZ	2,8	
18129 Bosch 2608640817	184	16		22 WZ	2,8	

HM Carbone
Metallo duro

MPS®

Equivalence
prodotti equivalenti della concorrenza

	mm	mm	bagues de réduction Anelli di riduzione	Forma della dentatura	mm	Code couleur Colour Code
18218 Bosch 2608640818	184	16		36 WZ	2,8	
18318 Bosch 2608641181	184	16		52 WZ	2,8	
18028 Bosch 2608641182	190	30	30/20/16	14 WZ	2,8	
18132	190	30	30/20/16	30 WZ	2,8	
18221	190	30	30/20/16	42 WZ	2,8	
18321 Bosch 2608640614 Metabo 6.28034.00	190	30	30/20/16	52 WZ	2,8	
18033	200	30	30/25/20/16/15	16 WZ	2,8	
18137	200	30	30/25/20/16/15	30 WZ	2,8	
18226	200	30	30/25/20/16/15	42 WZ	2,8	
18326 Bosch 2608640620	200	30	30/25/20/16/15	52 WZ	2,8	
18036	210	30	30/25	16 WZ	2,8	
18140	210	30	30/25	30 WZ	2,8	
18229	210	30	30/25	42 WZ	2,8	
18329 Bosch 2608641190 Metabo 6.28040.00	210	30	30/25	56 WZ	2,8	
18039	220	30	30/20/15	16 WZ	2,8	
18143	220	30	30/20/15	34 WZ	2,8	
18232	220	30	30/20/15	42 WZ	2,8	
18332	220	30	30/20/15	56 WZ	2,8	
18041	230	30	30/16	20 WZ	2,8	
18145 Bosch 2608640628	230	30	30/16	34 WZ	2,8	
18234	230	30	30/16	42 WZ	2,8	
18334 Bosch 2608641191 Metabo 6.28044.00	230	30	30/16	56 WZ	2,8	
18044	235	35	35/30/25	20 WZ	2,8	
18148	235	35	35/30/25	34 WZ	2,8	
18046	240	30	30/15	16 WZ	2,8	
18149	240	30	30/15	34 WZ	2,8	
18236 Bosch 2608640728	240	30	30/15	42 WZ	2,8	
18337	240	30	30/15	64 WZ	2,8	

coupe rapide et grossière
Tagli veloci e grezzi


coupe rapide
Tagli veloci

coupe propre
Tagli puliti

coupe fine
Tagli fini e netti



MADE IN GERMANY
DEUTSCHES
WERKZEUG



WZ= Denture alternée
WZ= Denti a direzione
alternata

HM lames de scie circulaire portative
Lame di seghe circolari in carburo HM

HM Carbure
Metallo duro

pour scies à bois, tronçonneuses, scies à
onglet avec angle d'attaque négatif

Per seghe, troncatrici e e troncatrici
Angolo opposto al truciolo

M.P.S.

Équivalence
to use as



mm mm Forma della dentatura mm Code couleur
Codice colore

19000	216	30	16 WZ-NEG.	3	
19001	216	30	34 WZ-NEG.	3	
19002	216	30	42 WZ-NEG.	3	
19003 Bosch 2608640433	216	30	56 WZ-NEG.	3	
19004	250	30	24 WZ-NEG.	3,2	
19005 Bosch 2608640644	250	30	60 WZ-NEG.	3,2	
19006	260	30	60 WZ-NEG.	2,6	
19007	260	30	80 WZ-NEG.	2,6	
19008 Bosch 2608640441	305	30	60 WZ-NEG.	2,6	



Applications:
bois durs et tendres
plaques et panneaux
recouverts ou revêtus

Applicazione:
legno dolce e legno duro
piani di lavoro venereed
e laminato



TABLEAU DES MACHINES A CHAQUE MACHINE SA LAME DE SCIE

PANORAMA DELLE MACCHINE OGNI LAMA E' ADATTA AD UN TIPO DI MACCHINA

Scies circulaires portatives
Seghe circolari portatili

AEG				
HK 40	140	20		
HK 46N	150	20		
HK 55, K 55, K 55S, K 55SE	160	20		
HK 66, HK 66E, KS 66S	190	30		
HK 75A	210	30		
Atlas Copco				
TKS 42	130	20		
K 55, K 55S	160	20		
K 66S, K 66SE, SCS 66Q	190	30		
HKS 75	210	30		
HKS 85	230	30		
Black & Decker				
BD 227, BD 840, BD 846, CD 600, DN 227, KS 40,	140	12,7		
KS 227, KS 840, KS 846, P 3601				
BD 855, KS 855, SR 325E, U 336, U 975, U 976	160	16		
CD601, CS1030L	170	16		
HD 1200	180	20		
BD 229, BD 865, BD 865E, DN 59, DN 229, DN 820, GD 60, HD 100, HD 1000, HD 2062, KS 865, KS 865E, P 3703, P 3705, PL 40, PS 3703, PS 3705, SR 300, SR 362E	184	16		
KS 64, KS 65K, KS1300, KS1400L, KS1500LK	190	16		
BD 365, PL 41	190	30		
HD 2075S	210	30		
KS 805, KS 810, P 3802	210	30		
P 3902, HD 2066S	230	30		
Bosch				
PKS 38, PKS 40, PKS 14,4 V	130	16		
PKS 46	150	16		
GKS 54, GKS 54 CE, PKS 54, PKS 54 CE,	160	16		
GKS 55, GKS 55 CE, GKS 55 GCE, GKS 160, GKS 24 V, PKS 55 A	160	20		
GKS 36 V-LI, GKT 55 GCE, GKS 18 V	165	20		
GKS 65, GKS 68 BC, GKS 65 CE, PKS 66, PKS 66 A, PKS 66 AF, GKS 66, GKS 66 CE, GKS 65 GCE	190	30		
GKS 75 S	210	30		
GKS 85 S, GKS 85 G, GKS 85	235	30		
DeWalt				
DW 935K, DW 936K	136	10		
DW 351	150	20		
DW 390KA, DW 007	165	10		
D23550, D23551	165	20		
DW 62, DW 62K, D23620	184	16		
DW 65, DW 365, D23650K, D23651K	190	30		
D23700	235	30		
DW 86	240	30		
Einhell				
BT-CS 1200/1	160	16		
RT-CS 165	165	16		
BT-CS 1400/1	190	20		
RT-CS 190/1	190	30		
Festo				
AP 55, AP 55E, ATF 55, ATF 55E, ATF 55EB, TS 55, TS 55 R	160	20		
AT 55E, AXT 50LA	170	30		
AU 55S, AU 60P	180	30		
AP 65, AP 65E, AP 65EB, AT 65, AT 65EB	190	30		
AU 65, AD 65	200	30		
TS 75	210	30		
CS 70, CS 70EB	225	30		
AP 85, AP 85E, AP 85 EB	240	30		
Flex				
CSM 4060	185	20		
Hitachi				
C 6BU, C 6BU2, C 6U, C 6U2	165	30		
C 7BU, C 7U	184	30		
C 7U2, C 7BU2	190	30		
C 8U	210	30		
C 9U, C 9U2, C 9BU2	235	30		

Scies à onglets et radiales
Seghe ad angolo e radiali

	mm	mm
Holz-Her		
2110, 2111, 2171	130	20
2260, 2270	140	20
2103, 2104, 2105,		
2106, AP 55EB,	160	20
ATF 55EB		
2115, 2266,		
2271, 2281	170	30
2112, HKU 55	180	30
2117, 2119,		
AP 65EB, AT 65EB	190	30
2113	200	30
2267	210	30
2118, 2120, 2294	230	30
2268	240	30
Jepson		
8219 Hand Dry	190	20
Cutter		
8230 Hand Dry	235	25,4
Cutter		
Kress		
CHKS 6055	160	20
1400 HKS,		
CHKS 6066, 1500KS	190	20
Mafell		
KSP 40, KSP 55F,		
KST 55, KSP 55,		
MKS 55, MKS 55F,	160	20
MS 55		
SP6000X1, 5603RK	165	20
FS 130K, FS 165 K,		
KSP 65F, MKS 65	190	30
B 65	200	30
MKS 75	210	30
MKS 85	225	30
KSP 85 FC,		
KSP 85, KSP 85F	230	30
Makita		
5603R, 5604R,		
5603RK, SP6000K1,	165	20
SP6000X1		
5017RKB	165	30
5017R, 5703R,		
5704R, 5705R,	190	30
5704RK, 5705RX		
5900B, 5900BR,		
SR 2300	235	25

	mm	mm
5903R, 5903RK,	235	30
N5900B		
5103R	270	30
5143R	355	30
Metabo		
KS 0852S	150	20
KS 54, KS 54 SP,		
KSE 55 Plus	160	20
KSA 18 LTX	165	16
KS 1155S, KS		
1157S KSTE 1357S	165	20
KS 1266S, KS 1468S	190	20
KS 66, KS 66 Plus,		
KSE 68, KSE 68 Plus	190	30
KSE 1678S	210	30
Metallkraft		
HKS 230	230	25,4
Milwaukee		
CS 55	165	30
CS 60	184	30
SCS 65 Q, CS 75	190	30
MCS 65	203	16
Ryobi		
EWS1150RS,	170	20
EWS1150RS2		
EWS1366HG	190	16
Skil		
5140, 5240,		
5740, 5144	130	16
SP6000X1, 5603RK	165	20
FS 130K, FS 165 K,		
KSP 65F, MKS 65	190	30
B 65	200	30
MKS 75	210	30
MKS 85	225	30
KSP 85 FC,		
KSP 85, KSP 85F	230	30
Atlas Copco		
MS 3 C	250	30
MS 3 C	254	30
Atika		
KGS 210, KGS 210 N,	210	30
KGSZ 210		
KGSZ 250 N	250	30
KGSZ 255	255	25,4
KGSZ 305	305	25,4

	mm	mm
Black & Decker		
SR 700, BD 800,		
DN 800, DN 810,	210	30
SEC 818		
Bosch		
PCM 7, PCM 7 S	190	30
PCM 8 ST, PCM 8 S	210	30
GCM 8 S	216	30
GCM 10, GCM 10 S,		
GCM 10 SD, GKG 24 V,	250	30
GTS 10, PCM 10		
PCM 10, GCM 10,		
GCM 10 S,		
GCM 10 SD,		
GKG 24 V,	254	30
PCM 10 T,		
GCM 10 J		
GCM 12, GCM 12 SD,		
GCM 12 GDL,	305	30
GTM 12		
DeWalt		
DW 700, DW 701,		
DW 707, DW 777	216	30
DW 702, DW 703,		
DW 710, DW 713,		
DW 742, DW 744,		
DW 743, DW 713	250	30
XPS, DW 743 N,		
DW 704, D 27107,		
D 27107 V, DW 716		
DW 709, DW 711	260	30
DW 705, DW 706,		
DW 708, D 27105,	305	30
DW 716 EXP		
DW 872, DW 872XE	355	25,4
Einhell		
KGS 210, BT-MS		
210, BT-MS 2112,	210	30
RT-SM 305 L		
KGTN 245,		
KGTN 250,		
BT-MS 250 L,		
RT-SM 430 U		
KGTN 245,		
KGTN 250,		
KGS 250		

Scies à onglets et radiales
Seghe ad angolo e radiali

	mm	mm
Elu		
PS 174, PS 274,		
PS 274 E, ETS 41	216	20
TGS 170, TGS 171,		
TGS 172, TGS 173,		
TGS 271, TGS 273	250	20
PS 374, EMS 705	305	20
Evolution		30
FURY3B 210,		
FURY3 210,		
RAGE3-B 210,		
RAGE3-S 210,	210	30
RAGE3-S 300 210		
FURY3XL 255,		
RAGE3 255,		
RAGE3-DB 255	255	
355 Raptor	355	20
Festo/Festool		30
SYM 70 E	216	30
AD 100, AD 85,		
AE 85, AE 88	250	30
KS 120	260	
Flex		12,7
TCS 3602	355	16
Güde		16
GKS 1100 P, KT 210	210	20
Hitachi		16
C 8 U, C 8 FA,		
PSM 8 A, PSU 8	210	16
C 8 FC, C 8 FS	216	30
C 10 FCA, C 10 FCB	250	30
C 10 FCA, C 10 FCB	254	30
C 10 FCE2,		
C 10 FCH2	255	30
CD 12 F, C 12 LCH,		
C 12 YA, C 12 YB	305	
CD 14 F	355	
Huvema		
HU 355	355	
Holz-Her		
2279, 2264,		
2555, HK 201	210	
2161,		
14101 symtric	216	
Jepson		
9211D		
Dry Mitre Cutter	254	25,4
9430 Premium Dry		
Cutter	305	25,4
9435 Premium		
Super Dry, 9515		
Cut-Off Saw	355	25,4
Rexon		
MS 8 RAL, SM		
2151 AL, M 2150		
AE, SM 2150 AE,		
SM 2153AE	216	30
Ridgid		
590	305	25,4
590 L	355	25,4
Ryobi		
EMS 2026 SCC,		
EMS 2025 SCL	254	30
Scheppach		
Capas 1, Capas 2	216	30
KG 260 E, KSE 250,		
TKG 260 i, TKG 260	250	30
E, TKG 280 E		
KG 260 E, TKG 260 i,		
TKG 260 E, TKG 280 E	254	30
TK 305i, TKH,		
TKU, TS 400,	300	30
TS 4010, Mitas 7		
Capas 3, Capas 7	305	30
Skil		
1131AA	210	30
Stayer		
SC 211W, SC 206BW,	210	30
SLL 250, SCE		
1600, SC 270,		
SC 271, SLL 250 E,	250	30
SLL 251, SL 251 E		
SC 241 W, SC 251		
W, SLL 250,		
SCE 1600, SC 270,		
SC 271, SLL 250,	254	30
SLL 250 E,		
SLL 251, SL 251 E		
Wegoma		
TM 43 D, KGS48,		
KGS48 T	250</	

scies circulaires de table
Seghe circolari da banco

	mm	mm
Atika		
T 205	205	16
Toptronic, T 250 ECO, TK 250, PTK 250 S	250	30
T 250	254	30
BTA 90, HAT 315	315	30
ABH400, ABK 400	400	30
ABH450, ABK 450, ATU	450	30
ABH500, ABK 500	500	30
Avola		
LH 315, TZV 315	315	30
TZH 350	350	30
ZB400, ZBV400	400	30
ZB450, ZBV450	450	30
ZB500, ZBV500	500	30
Black & Decker		
T 250 Eco	250	30
Bosch		
PPS 7S	190	30
GTS 10, PTS 10, PTS 10T	250	30
PTS 10, PTS 10T, GTS 10, GTS 10 J, GTS 10 XC	254	30
GTM 12	305	30
DeWalt		
DW744, DW746, DW745, DW745RS, DW744XPRS, DW744XP, DW743N	250	30
D27107, D27107V	305	30
Einhell		
BT-TS 800, BT-TS 1500 U,	200	16
TKS 1500 ECO		
RT-TS 920	205	16
RT-TS 1221	210	30
RT-TS 1725 U, RT-TS 1825 U	250	30
BKS 315, RT-TS 2031 U, RT-TS 2231 DU	315	30
Evolution		
FURY6 210	210	25,4
FURY5 255, RAGE5 255, RAGE6 255	255	25,4



	mm	mm
Ferm		
FZT 250	250	30
Festo/Festool		
AXP 130, AXP 132 E, BD 125	350	30
BD 145, BD 145/1	400	30
BD 170	450	30
Hanning		
HTK 315/3 SV, HTK 315/1.6, HTK 2.1, HTK 315/3.0, HTK 4.0	315	30
Hitachi		
PSU 13	315	30
Holz-Her		
PKS 1210, PKS 1211, PKS 1212, PKS 1213, PKS 1215, PKS 1220, PKS 275, HKD 85, HKD 275	300	30
Rexon		
BT 2160 A	216	30
BT 2500 AE, BT 2504AE, BT2502AE	250	30
JT 2501 A	255	30
TS 3150 A	315	30
Scheppach		
TKU, TS 315GT, TS 4010 ci	315	30
BS 400, BSH 500	400	30
BS 500	500	30
Ulmia		
1610, 1622, 1625, 1710 S, 1710 R, 1711, KS 1	250	30
1711, 1712, 1725	300	30
1711, 1712, 1712 RT, 1712 R	350	30
Variolux		
OKS 315	315	30
Mafell		
Biber, Biberix, FS 85, MKS 105, MKS 105E, Monika, TFK 85, TFK 8	315	30
Lutz		
TKS HVH, TKS V, Eurocut	315	30
BK 450	450	30
Einhell		
TM 43 D, TS 48 D	250	30
TM 33 H, TS 33 H, TM 72 C, TS 72 C	300	30
S 5 D	350	30
TKS 400 M, TKS 400 A	400	30
Evolution		
TDH 450, TDH 5, FSG 200, FSG 240 K	450	30
170, BKV 5, TDH 5	500	30
Makita		
MLT 100X, 2704	260	30

	mm	mm
Metabo, Elektra Beckum		
TK 1685 Magnum, TK 1685, TKU 1633, TKU 1693, TS 250, KGT 501	250	30
TK 1685, TK 1685 Magnum, TK 1688 (D) (Magnum)	300	30
TK 1685, TK 1685 Magnum, TK 1688 Magnum, TKHS 315, TKHS 315 C, TKHS 315 M, KGT 300	315	30
BKS 400	400	30
BKS 450, BKH 450	450	30
Rexon		
BT 2160 A	216	30
BT 2500 AE, BT 2504AE, BT2502AE	250	30
JT 2501 A	255	30
TS 3150 A	315	30
Scheppach		
TKU, TS 315GT, TS 4010 ci	315	30
BS 400, BSH 500	400	30
BS 500	500	30
Ulmia		
1610, 1622, 1625, 1710 S, 1710 R, 1711, KS 1	250	30
1711, 1712, 1725	300	30
1711, 1712, 1712 RT, 1712 R	350	30
Variolux		
OKS 315	315	30
Mafell		
Biber, Biberix, FS 85, MKS 105, MKS 105E, Monika, TFK 85, TFK 8	315	30
Lutz		
TKS HVH, TKS V, Eurocut	315	30
BK 450	450	30
Einhell		
TM 43 D, TS 48 D	250	30
TM 33 H, TS 33 H, TM 72 C, TS 72 C	300	30
S 5 D	350	30
TKS 400 M, TKS 400 A	400	30
Evolution		
TDH 450, TDH 5, FSG 200, FSG 240 K	450	30
170, BKV 5, TDH 5	500	30
Makita		
MLT 100X, 2704	260	30

Inciseurs pour scies à format
Lame per seghe circolari

	mm	mm
Altendorf		
WA 8	120	22
Griggio		
SC 32/350	100	20
SC 32/300, SC 1400	120	20
UNICA 500	125	20
Paoloni		
S100, S150, S200, S260, S300, P350NX, P350SX, P350AX	120	20
P315, P45, P3200NX, P3200SX, P3200AX, P450NX, P450SX, P450AX	125	20
Robland		
NLX-310, E-300, NZ-3200, NLX-TZ	125	20
SCM		
SI300 S NOVA, SI300 NOVA, SI400 NOVA, SI400 E NOVA, SI400 EP NOVA	120	20

Scies à format
Seghe circolari per calibratura di pannelli /
seghe per denudamento struttura

	mm	mm
Altendorf		
WA 8, WA 80, F45/ F45 ELMO	250	30
Griggio		
WA 8, WA 80, F45/ F45 ELMO	300	30
WA 8, WA 80, F45/ F45 ELMO, WA 6	315	30
WA 8, WA 80, F45/ F45 ELMO, WA 6	350	30
WA 8, WA 80, F45/ F45 ELMO	400	30
F45/F45 ELMO	450	30
F45/F45 ELMO	500	30
Einhell		
RT-CC 315 U	315	30
Felder		
KF 700 Professional	250	30
Kappa 30, Kappa 40, Kappa 40 X-Motion	400	30
Griggio		
CA 400 DIGIT, CA 400 E, CA 400, CA40, UNICA 500 E	250	30
SC 32/300, SC 1400, CA 400 DIGIT, CA 400 E, CA 400, CA40, UNICA 500 E	300	30
UNICA 350	315	30
SC 32/350, CA 400 DIGIT, CA 400 E, CA 400, CA40, UNICA 500 E, UNICA 350	350	30
CA 400 DIGIT, CA 400 E, CA 400, CA40, UNICA 500 E	400	30
CA 400 DIGIT, CA 400 E, CA 400, CA40, UNICA 500 E	450	30
UNICA 500 E	500	30
Guillet/Chambon		
Verti 1850, Verti 2150	250	
CoupeS, CoupeC	400	
Coupe MAX, Coupe MASSIF	500	
JET		
JTSS-700, JTSS-700L	250	
JTS 300, JTSS 300	300	
JTSS-1500, JTSS- 1700, JTSS-2500, JTSS-3200	315	
Ulmia		
KS 300	315	30





COMPOSITIONS

COMPOSIZIONI

ASSORTIMENTS LAMES DE SCIE SAUTEUSE ET SCIE SABRE SET DI SEGGETTI A GATTUCCIO / SET DI SEGGETTI ALTERNATIVI

3188

**3188**

lames de scie sauteuse, set sur carte blister, pour artisans, composition 1x:
Set di seghetti alternativi per uso professionale, contiene ogni tipo di :

3101-KR / 3145 / 3160 / 3111-LF / 3150-F

3198-5

lames de scie sauteuse, set sur carte blister, pour artisans, composition 1x:
Set di seghetti alternativi per uso professionale, contiene ogni tipo di :

3104 / 3106 / 3109 / 3101 / 3111

3197-3

**3490-3 | 3-teiliges Set 3pcs-set**

lames de scie sauteuse, set sur carte blister, pour artisans, composition 1x:
Set di seghetti alternativi per uso professionale, contiene ogni tipo di :

3411 / 34065 / 34085

3491-5 | 5-teiliges Set 5pcs-set

lames de scie sauteuse, set sur carte blister, pour artisans, composition 1x:
Set di seghetti alternativi per uso professionale, contiene ogni tipo di :

3411 / 3406 / 34085 / 2x3409

ASSORTIMENTS LAMES DE SCIE SAUTEUSE SET DI SEGHE A GATTUCCIO

adatto per

AEG · Bosch · Elu · Festo · Flex · Hitachi · HolzHer · Kress · Lenox · Mafell · Makita · Metabo · Milwaukee · Sparky
 Black & Decker · Ryobi · Skil · Stayer · Kress · Wolf

Pour des coupes rapides et fines dans des bois durs et tendres, également adapté pour des coupes en courbe.
Per taglio rapido, grezzo in legno duro e tenero anche arrotondato, metallo e alluminio.



3100 Box-1 / 6 pièces
3100 Box-1 / set di 6 pezzi

Composition:
Contiene:
2 x 3101
2 x 3103
2 x 3101-KR



Pour des coupes grossières et rapides dans des bois durs et tendres, également adapté pour des coupes en courbe, métaux et aluminium.
For fast, rough cutting in hard- and softwood also curve cutting, metal, aluminium.

3100 Box-3 / 10 pièces
3100 Box-3 / set di 6 pezzi

Composition:
Contiene:
3 x 3104
3 x 31085
2 x 3106-K
2 x 3111



Pour des coupes très rapides et fines dans des bois durs et tendres, également adapté pour des coupes en courbe, métaux et aluminium.
Per taglio rapido, pulito in legno duro e tenero anche arrotondato, metallo e alluminio.

3100 Box-8 / 10 pièces
3100 Box-8 / set di 6 pezzi

Composition:
Contiene:
3 x 3101
3 x 3104
2 x 3106-K
1 x 3111
1 x 3113

**ASSORTIMENTS LAMES DE SCIE SAUTEUSE ET SCIE SABRE
SET DI SEGGETTI A GATTUCCIO/ SET DI SEGGETTI ALTERNATIVI**

4400-SET-3



4400-SET-3
Lames de scies sabre-Set, 3 pièces
Set di seghetti alternativi, 3 pezzi
set sur carte, 3 pièces, composition:
Il set blisterato di 3 pezzi, contiene:
4035 / 4401 / 4022

4130



4130
set de lames de scie sabre, set, 12 pièces
Set di seghetti alternativi, 12 pezzi
set de 12 pièces pour couper des châssis de fenêtre, bois avec clous,
contient 3 lames de:
Assortimento di 12 lame diverse specialmente adatte al taglio delle strutture di finestre e legno con chiodi, contiene 3 pezzi di ogni:
4431 / 4430 / 4031 / 4016

4131



4131
set de lames de scie sabre, set, 12 pièces
Set di seghetti alternativi, 12 pezzi
set de 12 pièces pour couper des tubes épais et fins, contient 3 lames de:
Assortimento di 12 lame diverse specialmente adatte al taglio di tubi e condutture spessi o sottili, contiene 3 pezzi di ogni:
4411 / 4415 / 4416 / 4430-VP



Espositore XL – assistente di vendita interattivo



Mostra il meglio
delle lame MPS più vendute
su un display girevole
con i QR-codici.

Caratteristiche degli espositori:




- ① QR-codici per video-presentazione della MPS Saegen su YouTube® con informazioni sulla nostra azienda, i prodotti e la produzione.
- ② Breve spiegazione delle applicazioni



Espositore XL standard girevole con 3 lati – assortiti con i nostri prodotti più venduti:

- ① Seghetti alternativi
- ② Seghetti a gattuccio
- ③ Seghetti e utensili Starlock



Seghetti alternativi	Seghetti a gattuccio	Seghetti e utensili Starlock			
Quantità	n. art.	Quantità	n. art.	Quantità	n. art.
10x	3171-5	5x	4011-5	3x	3901-1
10x	3101-KR-5	5x	4016-5	3x	3902-1
10x	3105-5	5x	4401-5	3x	3903-1
10x	3141-F-5	5x	4411-5	3x	3904-1
10x	3160-5	5x	4052-5	3x	3905-1
10x	3102-5	5x	4017-5	3x	3907-1
10x	3101-5	5x	4429-5	3x	3910-1
10x	3103-5	5x	4416-5	3x	3911-1
10x	3180-5	5x	4010-5	3x	3914-1
10x	3104-5	5x	4020-5	3x	3920-1
10x	3106-5	5x	4422-5	3x	3921-5
10x	3104-XL-5	5x	4432-5	3x	3922-5
10x	3111-5	5x	4022-5	3x	3924-1
10x	3111-F-5	5x	4444-5	3x	3925-1
10x	3113-5	5x	4434-VP-5	3x	3926-1
10x	3150-F-5	5x	4430-5		
10x	3176-F-5				
10x	3114-F-5				

Quantità minima d'ordine degli espositori per un assortimento individuale su richiesta. Chiamateci. ☎



Espositore – assistente di vendita da banco



1

2

3

Espositore da banco con 3 lati assortiti con i nostri prodotti più venduti:

- ①** Seghetti innovativi e assortimenti
- ②** Seghetti per legno
- ③** Seghetti per metallo

Seghetti innovativi e assortimenti		Seghetti per legno		Seghetti per metallo	
Quantità	n. art.	Quantità	n. art.	Quantità	n. art.
12x	3161-2	12x	3171-2	12x	3111-2
12x	3160-PC-2	12x	3105-2	12x	3111-F-2
12x	3104-L-2	12x	3101-KR-2	12x	3112-2
12x	3198-5	12x	3101-2	12x	3113-2
12x	3199-5	12x	3102-2	12x	3113-F-2
		12x	3103-2	12x	3127-F-2
		12x	3145-2	12x	3176-F-2
		12x	3160-2	12x	3115-F-2
		12x	3180-2	12x	3150-F-2

Quantità minima d'ordine degli espositori per un assortimento individuale su richiesta. Chiamateci. ☎

LAMES DE SCIE MANUELLE PROFESSIONNELLE
LAME DA SEGA MANUALI PROFESSIONALI

Fabriquées dans des aciers à haute teneur en carbone / avec la force et la flexibilité pour une excellente coupe / lame renforcée pour éviter la torsion et les vibrations. Dentures fraîssées avec précision et une nouvelle technologie pour une coupe plus facile et plus propre / Traitement thermique par induction pour une plus grande durée de vie / Des pictogrammes sont imprimés sur chaque lame pour une meilleure identification / Manche bi matière ergonomique nouvellement développé avec un "soft grip" permettant une coupe à 45° et 90°.

Realizzato in acciaio ad alto contenuto di carbonio / con resistenza e flessibilità per un taglio eccezionale / lama rinforzata per prevenire torsioni e vibrazioni. Denti fresati e affilati con precisione beneficiando di una nuova tecnologia nell'obiettivo di realizzare un taglio più facile e più pulito / Trattamento termico ad induzione per una maggiore durata di vita del prodotto / I simboli e i pictogrammi sono stampati su ogni lama prodotta per una migliore identificazione / Attacco bi-materia ergonomico frutto di un nuovo sviluppo specifico con una "presa morbida "con posizione a 45 ° e 90 °.with soft grip with 45° and 90° try squares.



M.P.S.				
10400	400	16	7	10
10450	450	18	7	10
10500	500	20	7	10
10550	550	22	7	10

ÉGOÏNE | Denture universelle pour coupe longitudinale et coupe transversale fibre
SEGA A MANO | Dentatura universale per taglio longitudinale o opposto al grano

M.P.S.				
11450	450	18	7	10
11500	500	20	7	10

ÉGOÏNE | Denture en pointe pour des coupes rapides en tirant et en poussant, coupe transversale fibre
SEGA A MANO | Dentatura a punta per taglio a tiro e a spinta veloce, adatto per taglio opposto al grano

M.P.S.				
11501	500	20	7	10

SCIE FIBRE MINÉRALE | Denture en pointe sans avantage pour fibres minérales.
SEGA PER FIBRA MINERALE | Dentatura a punta senza impostazione, adatta alla fibra minerale.

M.P.S.				
15320	320	12,8	12	10

SCIE TOUT USAGE | Denture en pointe, adaptée pour des matériaux fins et moyens, pour coupe transversale fibre, hauteur lame 100 mm
SEGA MULTIUSO | Dentatura a punta, adatta per materiali di spessore fino e medio, taglio opposto al grano. Segna adatta a profondità di 100 mm



M.P.S.				
12480	500	20	4/12	10

SCIE POUR MOUSSE DURE | Denture très fine pour panneaux en mousse dure (ex.: Styrodur) et panneaux d'isolation

SEGA PER SPUGNA DURA | Dentatura molto fine per pannelli in spugna dura (es. Styrodur) e pannelli d'isolazione



M.P.S.				
13350	350	14	12	10

SCIE ÉGOÏNE TOOLBOX | Denture universelle, adaptée pour des matériaux fins et moyens, pour coupe longitudinale et coupe transversale fibre

SEGA A MANO - "TOOL BOX" | Dentatura universale, adatta per materiali di spessore fino e medio, taglio longitudinale o opposto al grano



M.P.S.				
14300	300	12	7	10

SCIE SAUTEUSE | Denture universelle pour coupe longitudinale et coupe transversale fibre

SEGA A BUSSOLA | Dentatura universale per taglio longitudinale e opposto al grano



M.P.S.				
15320	320	12,8	12	10



La denture BARRACUDA est composée de dents affûtées à la meule diamant. Elle est extrêmement puissante pour des découpes fines à grossières dans toutes les matières. Cet affûtage de précision est excellent pour une coupe rapide et propre dans tout type de bois, agglomérés, plastiques, et plaque de plâtre.

La dentatura BARRACUDA è composta da denti affilati con mole diamantata. È estremamente potente per i tagli fini e grezzi su tutti i materiali. Questa affilatura di precisione è eccellente per un taglio veloce e pulito su tutti i tipi di legno, agglomerati, plastiche, e piastrine di gesso.



TENON / RETRO SEGA | Dentatura a punta, adatta per materiali fini e medi, taglio opposto al grano. Lama adatta a profondità di 90 mm.

M.P.S.		mm	"	25,4 mm	
	16300	300	12	12	10
	16350	350	14	12	10



LA SCIE À MAIN VARIOZAHN BARRACUDA | Le revêtement anti-adhésif est adaptée pour des coupes rapides et propres dans tout type de bois et diverses épaisseurs des matériaux.

M.P.S.		mm	"	25,4 mm	
	1009400	400	16	9	10
	1009450	450	18	9	10
	1009550	550	22	9	10




SCIE À MAIN BARRACUDA | 11 dents par pouce pour des coupes très fines et rapides en transversale des fibres.

M.P.S.		mm	"	25,4 mm	
	17350	350	14	11	10
	17400	400	16	11	10
	17450	450	18	11	10

**M.P.S.**

18450	450	18	7	10
18500	500	20	7	10
18550	550	22	7	10


**HP**

SCIE À MAIN BARRACUDA | 7 dents par pouce pour des coupes fines et rapides en transversale des fibres

SEGA A MANO - BARRACUDA | 7 denti per pollice per tagli puliti e rapidi nel senso opposto del grano

**M.P.S.**

22290	250 x 70	10 x 1,5	15	10
--------------	----------	----------	----	----

**HP**

SCIE À ONGLET RÉVERSIBLE | denture en pointe, pour des coupes en tirant et en poussant, coudé et réversible, adaptée pour droitiers et gauchers

SEGA A FISSAGGIO - REGOLABILE | Dentatura a punta per il taglio a tiro o a spinta, gomito regolabile per taglio destro o mancino

**M.P.S.**

23300	300 x 85	12 x 3,4	12	10
--------------	----------	----------	----	----

**HP**

SCIE À ONGLET DROITE | denture en pointe, pour des coupes en tirant et en poussant

SEGA A FISSAGGIO | Dritta -Dentatura a punta per il taglio a tiro o a spinta

**M.P.S.**

40160	160	6,5	7	10
--------------	-----	-----	---	----

**HP**

SCIE POUR PLAQUES DE PLÂTRE | denture universelle avec pointes des dents trempées, manche en bois

SEGA PER CARTONGESSO | Dentatura universale con denti arricchiti in durezza, manico in legno

**M.P.S.**

42760 17	750	30	17	2
42760 34	750	30	34	2

SCIE POUR BÉTON CELLULAIRE CARBURE | denture avec carbure, manche en bois

SEGA PER MATERIALI DA COSTRUZIONE - CT | Denti con segmenti in metallo duro, manico in legno, per cemento a gas


M.P.S.

46300	300	12	10
--------------	-----	----	----

SCIE À MÉTAUX, RÉGLABLE, I avec rangement pour 10 lames, lame en bimétal
Ref.-No.: 6620-24

HACKSAW - REGOLABILE, I


Con contenitore per 10 lame, con lama Bi-Metal-Rif. - No.: 6620-24

**M.P.S.**

53350	350	14	10
--------------	-----	----	----

SCIE POUR BRANCHES | courbée avec denture trilatérale Barracuda, à traction, coupe diamant, manche en bois

SEGA PER POTATURA | piegata, con una dentatura Barracuda a 3 taglienti, per taglio a tiro o a spinta, Diamantground (base diamante), manico in legno

M.P.S.

55210	210	8	12
--------------	-----	---	----

SCIE PLIANTE I avec denture trilatérale Barracuda, à traction, coupe diamant, chromé dur

SEGA PIEGHEVOLE I con una dentatura Barracuda a 3 taglienti, per taglio a tiro o a spinta, Diamantground (base diamante), con processo di cromatura

Conditions générales de ventes

§ 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Les présentes conditions générales de Vente (ci-après désignées les "CGV") prévalent sur toutes conditions générales d'achat ou tous autres documents émanant du client, quels qu'en soient les termes ; toute commande adressée à RISS impliquant l'acceptation sans réserve des tarifs de RISS et des présentes CGV.

§ 2 OFFRE – PRIX – COMMANDE

- Les prix et renseignements portés sur les catalogues, tarifs et documentations ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent pas une offre définitive. Le contrat n'est formé que par l'acceptation de la commande. Le prix est fixé sur la base du tarif du vendeur en vigueur lors de la livraison. A défaut de précision, toute offre est valable pendant un mois à compter de son émission. Tous les prix indiqués s'entendent hors taxes. Les prix indiqués ne constituent pas des prix de vente au consommateur. Un minimum de commande pourra être stipulé. Le vendeur pourra toutefois accepter des commandes d'un montant inférieur, leur prix étant alors majoré d'une somme forfaitaire.

§ 3 LIVRAISON – EXPÉDITION

- Les prix s'entendent départ usine ou magasin du vendeur, les frais de livraison ou d'expédition étant, par principe, en sus. (Mini 13 Euros). Le franco est cependant accordé pour toute commande supérieure à un montant de 300 Euros., après déduction des remises. La livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur, les risques étant, dès cet instant, à la charge de l'acheteur, quelles que soient les conditions de l'expédition et notamment même si elle est faite franco. Pour tout article non catalogué faisant l'objet d'une commande spécifique, une tolérance de livraison est admise, pouvant aller en quantité jusqu'à 10% en plus ou en moins.
- Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit au client d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages et intérêts. Les marchandises voyagent aux risques et périls des clients, même si l'expédition est faite "Franco". A compter de la livraison, les produits sont sous la garde du client qui doit supporter les risques qu'ils pourraient subir ou occasionner, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, de cas fortuit ou du fait d'un tiers.
- Le vendeur ne supportera aucune pénalité du fait d'un retard de livraison, à moins que sa responsabilité soit reconnue d'un commun accord avec le client. En aucun cas les retards ne justifieront l'annulation de la commande. En tout état de cause, la responsabilité du vendeur ne peut être mise en cause relativement aux délais de livraison dans les cas suivants : non respect des conditions de paiement, non fourniture par l'acheteur en temps voulu de tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la commande, en cas de force majeure ou d'événements tels que : grève totale ou partielle, lock-out, interruption ou perturbation des transports, incendie, catastrophes naturelles, incidents d'approvisionnements et de façon générale pour toute cause indépendante de la volonté du vendeur.

§ 4 RÉCEPTION – RETOURS

- L'acheteur vérifie la conformité et la quantité des produits dès leur réception . Tous contrôles ou essais demandés par l'acheteur et liés à la réception seraient à sa charge exclusive. Il doit faire parvenir au vendeur toute réclamation de conformité ou de quantité dans les 8 jours de la réception
- Toute réserve ou contestation relative aux manquants et/ou avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et être confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code du Commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours de la réception des produits, sous peine de forclusion, avec copie à notre attention.
- Aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord exprès et préalable de RISS. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du client.

§ 5 CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont payables au siège de la société RISS. Toute première commande sera payable au comptant. Selon l'application de la LME du 04/08/2008, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Le non-respect de ce plafond de 45 ou 60 jours peut être sanctionné sur le fondement de l'article L.442-6, I, 7°C.com ou escompte de 1,5% à réception de facture. Le défaut de règlement des factures à échéance entraîne les conséquences suivantes :

- RISS se réserve le droit de suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute voie d'action.
- Toutes sommes qui seraient dues, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles de plein droit et sans mise en demeure.
- Toutes sommes impayées, à leur échéance, donneront lieu, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'une pénalité de retard assise sur les sommes restant dues, égale à cinq fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la facture en cause, et calculée par périodes indivisibles de 15 jours à compter du premier jour de retard. La facturation de ces pénalités fera l'objet d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée. En cas de non paiement total ou partiel des sommes dues par le client et obligeant RISS à engager des frais pour recouvrer la créance, le client sera redevable à RISS à titre de clause pénale d'une somme correspondant à 15% du montant des factures impayées, sans perdre le droit de toute indemnisation qui pourrait être réclamée par RISS en réparation du préjudice subi.

§ 6 COOPÉRATION COMMERCIALE ET SERVICE DISTINCT

- Le client est seul responsable des services de Coopération Commerciale et des Services distincts qu'il rend à RISS.

§ 7 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

- De convention expresse, est réservée au vendeur la propriété des marchandises fournis jusqu'au jour de parfait paiement étant précisé qu'au sens de la présente clause, seul l'encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaudra paiement. Ne constitue pas paiement la remise de traitements ou de tous titres créant une obligation de payer.
- Pour le cas de cessation de paiement, de fait ou de droit, comme pour le cas où il laisserait impayé, en tout ou partie, une seule échéance, le client s'interdit formellement d'utiliser, de transformer ou de vendre la marchandise dont la propriété est réservée à RISS.

§ 8 CONFIDENTIALITÉ

- Les documents confidentiels ne peuvent être communiqués à des tiers pour quelque motif que ce soit. Ils demeurent la propriété de RISS et devront être restitués sur simple demande. Le client s'engage à garder secrète toute information délivrée par RISS.

§ 9 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

- Le client ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, ni sur les matériaux publicitaires ou de présentation, ni sur les emballages, RISS demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, par le client, de la marque "RISS", ou de toute autre marque appartenant à RISS, doit faire l'objet d'un accord préalable et exprès de RISS.

§ 10 GARANTIE

- Le vendeur s'engage à remplacer tout produit atteint d'un vice affectant sa fonctionnalité dû à un défaut de fabrication et qui se sera manifesté dans un délai de 6 mois à compter de la livraison telle que définie ci-dessus. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, l'acheteur doit aviser le vendeur sans délai des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications sur leur réalité. La garantie est exclue dans les cas suivants : utilisation ou stockage des outils non conforme aux prescriptions du fabricant ou aux règles de l'art, usage contraire à leur destination, négligence ou anomalie dans leurs conditions d'utilisation, modification des outils. La demande d'exercice de la garantie ne suspend pas les échéances de paiement. La responsabilité du vendeur est strictement limitée à la garantie ainsi définie, à l'exclusion de toute indemnisation y compris pour dommages immatériels ou indirects.

§ 11 RESPONSABILITÉ

- RISS ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatible avec leur nature, ou d'un stockage inadapté. Le client ne pourra rechercher la responsabilité de RISS qu'en prouvant une faute. Le client s'engage à informer ses clients sur les caractéristiques techniques et réglementaires des produits et sur leur conditions d'utilisation. Dans tous les cas où la responsabilité de RISS serait reconnue, elle serait limitée à l'indemnisation des préjudices directs dans la limite de 10% du prix d'achat net hors taxes des produits en cause.
- Le client est responsable de la fixation et de la publicité de ses prix de revente. Il engage sa responsabilité en cas de pratique illicite de prix d'appel sur les produits RISS.

§ 12 COMPÉTENCES DE JURIDICTION

- Les présentes CGV sont soumises au droit français, exclusion faite de toute convention internationale. En cas de litige, seules les juridictions de Saint-Etienne seront compétentes, quels que soient le lieu de livraison et le mode paiement accepté, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. En tout état de cause, les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code du Commerce français revêtent le caractère de loi de police et s'appliquent en conséquence à tous les contrats qui ont pour objet l'approvisionnement d'un client en produits destinés à être revendus en France.

**S.A.S AU CAPITAL DE 500 000 € - R.C SAIN T ETIENN E 57B56-SIREN 885 750 562
562 00013-CODE APE 2573B - TVA IN TRACOMMUN AUTAIRE FR39 885 750 562**

Condizioni generali di vendita

§ 1 INFORMAZIONI GENERALI

- Le nostre condizioni di vendita sono le sole considerate applicabili in delle transazioni commerciali; queste condizioni di oppongono a delle eventuali condizioni di vendita diverse del cliente. La nostra società non riconosce condizioni di vendita differenti al meno la loro validità non sia stata accettata espressamente per iscritto. Le nostre condizioni di vendita sono applicabili anche qualora si sia consapevoli dell'esistenza di eventuali condizioni del cliente differenti dalle nostre per effettuare la consegna al cliente senza prenotazione.

- Tutti gli accordi tra noi ed il cliente, nell'obiettivo della relizzazione del presente contratto, dovranno essere redatti per iscritto.
- Le nostre condizioni di vendita si applicano anche per eventuali transazioni future con il cliente.

§ 2 OFFERTE COMMERCIALI, E DOCUMENTI DI OFFERTA

- Le offerte del venditore esprimono un prezzo, una quantità, dei tempi di consegna e delle eventuali opzioni specifiche di consegna soggette a modifiche e senza valore contrattuale. Il venditore prepara e propone delle offerte commerciali con una validità di 30 giorni di calendario.

- La designazione e le specifiche proposte al momento della conclusione del contratto sono si riferiscono a delle condizioni tecniche del prodotto al momento della proposta. Sono quindi possibili, in riferimento al contratto di vendita, delle modifiche del prodotto di consegna che il venditore si riserva espressamente, se questi cambiamenti non sono di natura a modificare la sostanza o lo scopo del contratto stesso, e qualora questo non sia espressamente limitato o regolamentato. Il produttore si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche tecniche derivanti da obblighi di legge, per interventi correttivi del prodotto o per altri motivi. Ordini effettuati su disegni, schizzi o altre informazioni fornite dall'acquirente sono effettuati a rischio dell'acquirente stesso. Qualora il venditore fosse chiamato in causa per una violazione del suo prodotto di norme di protezione estere, l'acquirente avente titolo di proprietà del prodotto dovrà procedere a soddisfare direttamente le rivendicazioni dei terzi risarcendone i diritti.

- L'ordine e le offerte hanno valore legale sono dopo accettazione confermando il contenuto, scritta, a mezzo fax del venditore (questo è da intendersi anche per fatture o bolle di consegna). Eventuali accordi complementari, modifiche e aggiunte prenderanno valore solo se confermate dall'acquirente.

- Gli ordini dovranno essere accettati dal venditore entro le quattro settimane successive alla proposta. A partire dalla sua conferma, l'acquirente sarà vincolato alla sua richiesta.

§ 3 PREZZI, TERMINI DI PAGAMENTO

- I nostri prezzi si intendono IVA esclusa; in caso di applicabilità l'IVA sarà calcolata separatamente nell'importo legale alla data di fatturazione.
- Le nostre fatture sono pagabili al netto entro 30 giorni dalla data della fattura oppure in otto giorni con uno sconto del 2%, o con eventuali sconti contrattuali.
- Se il cliente è in ritardo sul pagamento, il venditore si vedrà riconosciuto il diritto all'interesse di mora dell'8% superiore al tasso base (tasso di sconto della Deutsche Bundesbank) per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici. Qualora il venditore subisse e dimostrasse un danno più elevato causato dal difetto del cliente, questo diritto sarà affermato in maniera espresa. Il cliente non avrà diritto di presentarsi eventuali danni subiti a causa di un suo ritardo iniziale di pagamento.
- I diritti di compensazione saranno accordati solo per il cliente se le sue pretese saranno giuridicamente vincolanti determinanti, non oggetto di controversia tra le parti, e espressamente riconosciuti dal venditore.

§ 4 TEMPI DI CONSEGNA

- Il tempo di consegna decorre dalla data della conferma d'ordine.
- Il rispetto degli obblighi di consegna e di servizio del venditore è intimamente connesso al corretto adempimento degli obblighi dell'acquirente.
- Il venditore non sarà ritentuto responsabile a causa di ritardi nelle consegna e nei servizi dovuti per cause di forza maggiore ed eventi che rendano la consegna più difficile del previsto o addirittura impossibile ; questo include in particolare scioperi, blocchi ufficiali della circolazione, eventuali accordi ufficiali statali o regionali, ecc. ; si include nel caso di forza maggiore anche le difficoltà derivanti dai fornitori del venditore o da loro fornitori. Questi avvenimenti autorizzano il venditore ad aggiungere alla consegna o al servizio della data inizialmente prevista un tempo ragionevole per poter eseguire il contratto, o di recedere dal contratto in toto o in parte, nel caso in cui una parte dello stesso fosse già stata realizzata.
- Qualora l'impeditimento avesse una durata superiore a tre mesi, l'acquirente potrà rescindere il contratto, la parte non ancora soddisfatta. Qualora il termine di consegna fosse prolungato, o il venditore riconcesse la gratuità sui prodotti venduti, l'acquirente non potrà presentare alcuna richiesta di risarcimento danni. Il venditore può invocare le suddette circostanze solo se è l'acquirente sarà messo a conoscenza delle situazioni in essere in maniera tempestiva.
- Il venditore si riserva il diritto di procedere alla consegna parziale o alle prestazioni parziali in qualsiasi momento, a meno che la consegna parziale o il servizio parziale non sia dichiarato di non interesse dall'acquirente.
- Qualora il venditore fosse responsabile per il ritardo, questa situazione aprirebbe i diritti di legge dell'acquirente, dopo aver fatto trascorrere un ragionevole periodo franco di attesa e, dopo minaccia espressa di rifiuto della merce, e decisioni comunicata di rescindere il contratto.
- I reclami per danni sono possibili riferirsi solo in base alla quantità riguardante gli avvenimenti contestati, con relativa domanda di compensazione del pregiudizio per i danni subiti.

§ 5 CONDIZIONI DI CONSEGNA

Spedizione possibile su territorio tedesco a partire da 250,- Euro valore netto.
Spedizione al di fuori della Germania esclusivamente in franco fabbrica, o dopo specifico accordo contrattuale.

§ 6 TRASFERIMENTO DI RISCHIO COMMERCIALE E RESPONSABILITÀ DELLA MERCE

- Il luogo di esecuzione del contratto è la sede legale del venditore. Il venditore ha comunque il diritto, di spedire se necessario la merce in nome e per conto dell'acquirente. A partire dell'accordo di trasferimento del dovere di ritiro della merce, tutti gli eventuali rischi sono trasferiti sull'acquirente. Il trasferimento del rischio avviene in occasione del trasferimento della spedizione alla persona giuridica del trasportatore o l'accordo di lasciare a disposizione la merce nel magazzino del venditore in attesa di spedizione. Se la spedizione viene ritardata su richiesta dell'acquirente, il rischio sarà comunque trasferito a partire dalla richiesta, apprendendo il diritto del venditore a richiedere all'acquirente il costo dello stoccaggio della merce venduta.
- Qualora il venditore avesse accettato un obbligo specifico di spedizione, il contenuto dell'articolo precedente non sarà applicabile, in particolare sul luogo di esecuzione e sul trasferimento del rischio.
- La spedizione è a rischio e spese dell'acquirente. Eventuali reclami derivanti da qualsiasi tipo di danni derivanti dal trasporto della merce dovranno essere comunicati al corriere. I prodotti contenenti diamante (377 HGB) dovranno essere verificati al momento della loro ricezione.

§ 7 ACCETTAZIONE DEI RECLAMI

- Il termine per la comunicazione di eventuali domande di reclamo è di un anno dalla data di notifica della preparazione per la raccolta o il trasferimento ad un trasportatore in base al § 6 di queste condizioni generali di vendita. Tuttavia, questo periodo di prescrizione non si applica nei casi previsti dall'articolo §§ 438 comma 1 numero 1, 634a par. 1 n. 2 BGB.
- Qualora l'oggetto acquistato sia dimostrato difettoso dopo il normale periodo di garanzia, o privo delle proprietà tecniche previste a causa di difetti di fabbricazione nasconditi, le eventuali rivendicazioni dell'acquirente saranno limitate a degli acquisti futuri. Il venditore si riserva il diritto di scegliere tra la sostituzione del prodotto contestato o la riparazione dello stesso e, questo a sua scelta, insindacabile. Fatto salvo dei casi in cui siano apportati più di due modifiche al prodotto, e nel caso in cui la riparazione riguardi una sola parte del prodotto o l'insieme del prodotto stesso, non sarà accordato ulteriore periodo di garanzia. Qualora il venditore non fosse in grado di proporre una soluzione in un tempo ragionevole, l'acquirente potrà a sua discrezione, ridurre l'impegno contrattuale, richiedere un eventuale risarcimento danni o recedere dal contratto.
- Qualora le istruzioni operative, di stoccaggio o di manutenzione comunicate dal venditore non fossero rispettate nessun reclamo potrà essere accettato. Fatto salvo le situazioni nelle quali l'acquirente dimostrasse che le modifiche apportate ai prodotti, o le parti sostituite o i materiali utilizzati non corrispondono alle specifiche originali siano la causa dell'insufficienza contestata.
- L'acquirente è tenuto a controllare immediatamente il contenuto della consegna per constatare e comunicare gli eventuali difetti, una consegna parzialmente o totalmente errata, una differenza della qualità stipulata, o eventuali altre problematiche.
- Sono escluse dalla cause di reclamo le eventuali normali usure del prodotto..
- I reclami per vizi contro il venditore sono un diritto del solo acquirente e non sono trasmissibili.

§ 8 RESPONSABILITÀ LEGALE

- Le richieste di risarcimento danni sono indipendenti dalla natura della violazione del dovere, incluso atti non autorizzati, esclusi, se non intenzionali o derivanti da grave negligenza.
- In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, il venditore è responsabile per le eventuali negligenze avverse, ma solo fino al livello del danno tipico prevedibile. Non sono ammessi reclami per perdita di profitti, costi accessori e richieste di risarcimento di terzi ; fatto salvo i casi in cui il venditore non garantisca queste situazioni in maniera espresa e stipulata al momento del contratto. Lo scopo di questo articolo è quello di proteggere l'acquirente diretto da tale danno da riconoscere a dei terzi. Sono esclusi i reclami per altri danni indiretti e consequenziali al difetto, qualora non si tratti di un danno tipico.
- Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano per reclami derivanti da condotta delittuosa del venditore, così come con una responsabilità per le caratteristiche garantite, per le richieste di risarcimento danni derivanti da lesioni permanenti.
- L'esclusione e la limitazione della responsabilità del venditore è altresì valida per dipendenti, impiegati, rappresentanti e agenti vicari del venditore.
- Il periodo di limitazione è di un anno dal termine di prescrizione legale..

§ 9 CLAUSOLA DI PROPRIETÀ



Si le nom d'autres lames ou fabricants de lame de scie apparaissent dans ce catalogue, ceci indique simplement que ces produits sont compatibles dans les produits mentionnés dans ce catalogue.

Les scies et lames de scies ne sont pas des produits provenant des marques citées ou des concurrents mais les produits de MPS.

Les références des concurrents sont données à titre informatif.

Les données techniques sont susceptibles de modification.

Copyright MPS Säge GmbH, Wasserlisch. Imprimé en Allemagne

Se il nome di altre lame o produttori di lame appaiono in questo catalogo, ciò indica semplicemente che questi prodotti sono compatibili con i prodotti menzionati in questo catalogo.

Le seghe e le lame da sega non sono prodotti provenienti dalle marche o dai concorrenti citati, ma bensì dei prodotti MPS.

I riferimenti dei concorrenti sono comunicati solo a scopo informativo.

I dati tecnici sono soggetti a modifiche.

Copyright MPS Säge GmbH, Wasserlisch. Stampato in Germania

Riproduzione, totale o parziale solo previa ed esplicita autorizzazione scritta.